

البسيطة عالية السرعة الطباعة استلام الطباعة الحرارية 58MM (نموذج: OCPP-585)

المواصفات:

طريقة الطباعة	الحرارية مباشرة
طباعة الكثافة	384dots / 203 (خط DPI)
الطابع الحجم	ملم 384dots / والحرف، الخط، ANK، الخط: A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم ملم 24 * 24 dots، 3.0 (W) * 3.0 (H) / التقليدية / المبسطة
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
قيادة الطباعة	مع PSON ESC / POS متوافق
لغة	دعم اللغة المشتري
سرعة الطباعة	ثانية / mm ضربات 90
عرض ورقة	57.5 ± 0.5MM
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
بعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
السيارات كتر	القاطع اليدوي
الاستشعار	ورقة مع اقتراب نهاية الاستشعار، ورقة نهاية الاستشعار، غطاء استشعار مفتوحة
لفة ورق	Φ75mm
السطح البيئي	RS-232C، بالتوازي مع ذلك، USB، LAN
سائق	ESPOON فوز فيستا، وين 7 متوافقة مع XP فوز 2000، فوز 2003، فوز X، فوز 9
محول الجهد الإدخال	AC 110V / 220V، 50-60HZ
محول الجهد الناتج	DC12V / 3A
طباعة المدخلات الجهد	DC12V / 3A
التقديية تحكم درج	DC12V / 1A
العمل درجة الحرارة	0-45°C، 80-10٪ رطوبة:
توفير درجة الحرارة	-10-60°C، 90-10٪ رطوبة:
شهادة	بنفايات / CE / FCC / CCC

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة
دليل المستخدم
سائق