البسيطة عالية السرعة الطباعة استلام الطابعة الحرارية 58MM (OCPP-585 :نموذج)

:المواصفات

طريقة الطباعة	الحرارية مباشرة
طباعة الكثافة	384dots / 203) خط DPI)
الطابع الحجم	ملم (H) 3.0 (H) A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 خط، والحرف / 384dots
	ملم (H) 3.0 (W) * 3.0 المبسطة / التقليدية: 24 * 24
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
قيادة الطباعة	PSON ESC / POS متوافق مع
لغة	دعم اللغة المشتري
سرعة الطباعة	ثانية / mmضربات 90
عرض ورقة	57.5 ± 0.5MM
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
بعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
السيارات كتر	القاطع اليدوي
الاستشعار	ورقة مع اقتراب نهاية الاستشعار، ورقة نهاية الاستشعار، غطاء استشعار مفتوحة
لفة ورق	Φ75mm
السطح البيني	RS-232C، بالتوازي مع ذلك، USB، LAN
سائق	ESPON فوز فيستا، وين 7 متوافقة مع ،XP فوز 2000، فوز 2003، فوز ،Xفوز 9
محول الجهد الإدخال	AC 110V / 220V، 50-60HZ
محول الجهد الناتج	DC12V / 3A
طابعة المدخلات الجهد	DC12V / 3A
النقدية تحكم درج	DC12V / 1A
العمل درجة الحرارة	0-45°C، 80-10 ٪رطوبة: 10-45°C
توفير درجة الحرارة	.10-60°C، 90-10 ٪الرطوبة: 10-60°C،
شهادة	CE / FCC / CCC / بنفایات
	•

:تفاصيل المنتج

x x x x x x x x x x x

الوثائق ذات الصلة:

∑.الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا ormationهل تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة دليل المستخدم سائق