

OCBS-LA09-جودة عالية الباركود الليزر الماسح الضوئي المحمولة

ثانية ارتفاع معدل المسح والمسافة القراءة طويلة؛ / 200scan

القدرة على فك شفرة ممتازة؛

مع إحساس السيارات وموقف ثابت.

ويدعم KBW, RS232 USB.

البناء الدائم جنباً إلى جنب مع المستقبل التدقيق.

الماسح الضوئي السيارات تحسس الباركود ليزر (OCBS-LA09: □□□□□)

المواصفات:

خصائص الأداء	
ضوء المصدر:	مرئية 650NM
تفحص قيم:	بالاشعة في الثانية 200
وحدة المعالجة المركزية	بت 32
القراءة عن بعد	2.5 ~ 600MM (100% UPC / EAN)
عرض المسح الضوئي	50MM @ 60MM, 220MM 200MM @
نوع الماسح الضوئي	ثنائية الاتجاه
وضعية التشغيل	السيارات تحسس
القرار:	سلسلة الحقل عالية الدقة سلسلة / عمق طويل 5 3MIL
طباعة التباين الدنيا	والحد الأدنى يعكس الفرق، 30%
فك شفرة القدرة	قانون Trioptic، كامل ASCII قانون 39، قانون 39، UCC / EAN 128، مع المكمل UPC / EAN، UPC / EAN 128، MSI، معشق 2 من 5، 2 المتقطعة من 5، قانون 93، Codabar، كامل ASCII 39، قانون 128، وقانون 128، MSI / Plessey، المملكة المتحدة، Plessey / EAN 128، UCC / EAN 128، المتغيرات سلسلة GS1 DataBar (RSS)، رمز الصيني
زاوية المسح الضوئي	(درجة (الميل)؛ ± 60 درجة (الملعب)؛ ± 42 درجة (ياو) ± 65)
الخصائص الفيزيائية	
واجهات المدعومة:	للخيار PS2، RS232، USB
الجهد الكهربى:	5V DC $\pm 5\%$
التيار:	(مللي أمبير (التشغيل)؛ 100 (ماكس) 85)
مؤشر	LED، الصافرة
مادة	ABS + PC
موقف	مع
أبعاد:	156 * 68 * 83 ملم (L * W * H)
الوزن:	و 235g
اللون:	رمادي أو أسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 °C ~ 45 °C
درجة حرارة التخزين:	-40 °C ~ 60 °C
الرطوبة:	دون تكاثف) 5% -90%
التفريغ الكهربائي:	التفريغ اتصال KV و+ / - 8KV يتوافق مع + / - تفريغ الهواء 15
الإضاءة المحيطة	0 ~ 100,000 LUX
إسقاط المواصفات	متعددة لسطح الخرسانة مقاوم قطرات 1.5
تصنيف الليزر	الفئة 1، EN60825-1

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة

دليل المستخدم