

الماسح الضوئي المحمولة الباركود ليزر (نموذج: OCBS-L006)

المواصفات:

خصائص الأداء	
مصدر الضوء:	670-650nm الليزر مرئية (650-670nm)
تفحص قيم:	بالاشعة في الثانية 100
القراءة عن بعد:	2.5 ~ 600MM (100% UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
طباعة التباين الدنيا:	20%، 650 @ (NM) والحد الأدنى يعكس الفرق
فك شفرة القدرة:	UPC / EAN، UPC / EAN التكميلي، UCC / EAN128، 39 قانون، 39 ASCII قانون، رمز 39 ASCII قانون، 5، منفصلة 2 من 5، رمز 93 ASCII القانون، 128، قانون 128، trioptic، الكامل، شريط كودا، معشق 2 من 5، منفصلة 2 من 5، رمز 11 MSI، ... الصينية 2 من 5، RSS المتغيرات، ATA، قانون 11
الخصائص الفيزيائية	
واجهات المدعومة:	PS2، RS232، USB
الجهد الكهربى:	DC + 5V +/- 5%
التيار:	مللي أمبير 100
الخمول الحالية:	40 مللي أمبيرًا & العلامة
مصدر الطاقة:	امدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي:	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
أبعاد:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
الوزن:	140G (بدون الحامل)
موقف:	بدون
اللون:	العاج والأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	C درجة مئوية ~ 50 درجة 0
درجة حرارة التخزين:	C درجة مئوية ~ 70 درجة -40
الرطوبة:	الرطوبة النسبية 95%، دون تكاثف ~ 5
التفريغ الكهربائي:	التفريغ اتصال KV و+/- 8KV تأكيد ل+/- تفريغ الهواء 15
إسقاط المواصفات:	متعددة لملموسة M يقاوم قطرات 1.5
أمن:	
EMI / RFI:	FCC الفئة (أ) و ICE
السلامة الليزر:	المنتج 2 الليزر CDRH الفئة

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

هل تريد أن تعرف المزيد من المعلومات؟ من فضلك انقر هنا

مواصفة

دليل المستخدم