

80MM □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□□

(OCPP-808: نموذج)

المواصفات:

طريقة الطباعة	الطباعة خط الحرارة
طباعة الأحرف	الخط؛ / dots (افتراضي)، 576 dots / 512 تايوان وهونج suppor، الصينية، ودعم مكتبة الخط 18030 x24 الشخصيات: المبسطة نقطة 24 ANK. كونج التقليدي (الخط المعقد)، وشخصيات
الخط	ملم. 12 * 24 dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) A: ملم 9 * 17 dots، 1.1 (W) * 2.1 (H) B: ملم 24 * 24 dots، 3.0 (W) * 3.0 (H) المبسطة / التقليدية:
نوع الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / رمز الاستجابة السريعة، CODE93 / CODE128،
سرعة الطباعة	ثانية / 300MM
السطح البيني	إترنت + USB + المسلسل
قيادة الطباعة	ESC / POS متوافق مع أوامر
السائقين	وين فيستا / Win2000 / WinXP / نافذة / Win9x / الأنظمة الأساسية ESPON ويندوز 7 / ويندوز 8 / لينكس، متوافقة مع
عرض الطباعة	79.5 ± 0.5MM (والعرض mm الطباعة 72)
ورقة قطر	83mm
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
قاطعة	قطع السيارات
الموثوقية الطباعة	100KM
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	0-45 درجة C
على النقيض من الرطوبة	10-80%
البعد الخارجي	190 * 145 * 145 (مم)
الوزن	1.60kg
طلب المعلومات	OCPP-808-W: واي فاي. OCPP-808-W: المسلسل + إنترنت + USB. OCPP-808-URL:

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

✖.الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة

سائق