

الماسح الضوئي المحمولة الباركود ليزر (نموذج: OCBS-L006)

المواصفات:

خصائص الأداء	
ضوء المصدر:	670-650nm الليزر مرئية
تفحص قيم:	بالاشعة في الثانية 100
القراءة عن بعد:	2.5 ~ 600MM (100% UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
طباعة التباين الدنيا:	20% (NM) والحد الأدنى يعكس الفرق @ 650،
فك شفرة القدرة:	كامل، رمز ASCII 39 قانون 39، قانون 128، UCC / EAN، مع التكميلي UPC / EAN، UPC / EAN، trioptic، 128 قانون 128، رمز ASCII 93 القانون 128، قانون 5، منفصلة 2 من 5، معشق 2 من 5، MSI، الصينية 2 من 5، RSS، المتغيرات، ATA، قانون 11، ...
الخصائص الفيزيائية	
واجهات المدعومة:	PS2، RS232، USB
الجهد الكهربى:	DC + 5V +/- 5%
التيار:	مللي أمبير 100
الخمول الحالية:	؛ 40 مللي أمبيرًا & العلامة
مصدر الطاقة:	امدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي:	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
أبعاد:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
الوزن:	140G (بدون الحامل)
موقف:	بدون
اللون:	العاج والأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	C درجة مئوية ~ 50 درجة 0
درجة حرارة التخزين:	C درجة مئوية ~ 70 درجة -40
الرطوبة:	الرطوبة النسبية 95%، دون تكاثف ~ 5
التفريغ الكهربائي:	التفريغ اتصال KV و+/- 8KV تأكيد ل+/- تفريغ الهواء 15
إسقاط المواصفات:	متعددة لملموسة M يقاوم قطرات 1.5
أمنة:	
EMI / RFI:	FCC و (أ) الفئة ICE
السلامة الليزر:	المنتج 2 الليزر CDRH الفئة

□□□□□□ □□□□□□:

××××××××××××××××

الوثائق ذات الصلة:

هل تريد أن تعرف المزيد من المعلومات؟ من فضلك انقر هنا