


دليل القاطع نقاط البيع استلام الطابعة الحرارية 80MM (نموذج: OCPP-802)

المواصفات:

طريقة الطباعة	الحرارية مباشرة
حجم الحرف	ANK، 24 * 12 dots، FontB: 9 * 17dots
قدرة العمود	خط / 512dots OR خط / 576dots
مجموعة الأحرف	،مستوى أوروبا)،(الكتكانا) PC347، (البرتغالية)PC860،(متعدد اللغات)PC850، (الشمال)،PC865،(الكندية الفرنسية)PC863، (السيريلية # 2)PC866،WPC1252،غرب أوروبا،اللغة اليونانية،العبرية،شرق أوروبا،إيران (PT151(1251)،اللاتفية،العربية،IranII،PC858،PC852(Latin2)
الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
سرعة الطباعة	ثانية / 230mm
تلقي عازلة	بايت 128K
عازلة فلاش NV	بايت 256K
عرض الورق	79.5 ± 0.5MM
MCBF (الحياة)	100KM
أمر طباعة	ESC / POS متوافق مع
السيطرة درج النقود	DC 12-24V / 1A
سمك الورق	0.06-0.08mm
قاطعة	دليل كتر
ورقة لفة	79.5 ± 0.5MM * φ83mm
السطح البيني	USB / LAN / مسلسل / الموازي
سائق	XP / فوز / NT / فوز / فوز 2000 / وين ME 2003 / X فوز 9 وين فيستا / فوز 7 / لينكس
مزود الطاقة	DC24V / 2.5A
محول مدخلات الطاقة	AC 110V / 220V، 50 ~ 60HZ :: DC 24V / 2.5A الإخراج
بعد	190x145x150mm
الوزن	3.5KG

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة
دليل المستخدم