الصين مصنع توريد طابعة لفة التسمية (OCBP-005 :نموذج)

الصين مصنع طابعة حرارية، طابعة تسمية الحرارية، طابعة الإيصالات الحرارية

:المواصفات

الطابعة طراز	OCBP-005
قرار	(نقطة / مم 8) DPI (انقطة / مم 8)
طريقة الطباعة	الحراري المباشر
رئيس استشعار درجة الحرارة	مكثف الحرارية
موقف رئيس جهاز استشعار	التبديل الجزئي
كشف الورق	أجهزة الاستشعار الكهروضوئية
سرعة الطباعة	(ثانية (دقيقة / mmملم / ثانية (كحد أقصى)؛ 50.8 127
عرض الطباعة	ملم الى 82 ملم 16
وسائل الإعلام	نوع وسائل الاعلام: لفة، والملصقات، والعلامات أضعاف، وهلم جرا.
	وسائل الإعلام القطر: القطر الداخلي: 25 مم؛ قطر: 80 ملم
الخط الداخلي	؛ يشيع استخدامها في الخطوط بايت واحد8 FONT محرف 0
تكبير & أمبير؛ دوار	التضخيم أضعاف في اتجاهات متعددة؛ 0 درجة، 90 درجة، 180 درجة، 270 10-1
	درجة، 360 درجة دوران
قبالة نوع الورق	المسيل للدموع وأمبير. تقشير
بطاقات الذاكرة	2MB FLASH ROM، 2MB من DRAM
صورة	FLASH، DRAM يمكن تحميلها في BMP وملفات الصور ،PCX أحادية اللون
الباركود	CODE128, EAN128, ITF, CODE39, Code93, EAN13, EAN13 +2, EAN13
	+5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA
	+2, UPCA +5, UPC-E, UPCE +2, UPCE +5, CPOST, MSI, MSIC,
	PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
السطح البيني	USB + RS232 + LAN أو USB
قوة	νDC، 2.5A الإدخال: 24
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 5 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية
	درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية
	الرطوبة التشغيل: 20٪ ~ 80٪، دون تكاثف، الهواء الحر
	؛ = 93٪ (40 ℃)، دون تكاثف، الهواء الحرtا & تخزين الرطوبة: العلامة
حجم	الحجم: D220mm * H148mm * W150mm