

80 mm 直径 80mm 直径 直径 直径 直径 直径 直径 直径 直径 直径 直径

(80-直径 :直径 直径Y)

直径 直径 :

直径 直径 直径

80mm 直径 直径

直径 直径 直径

直径:

1. 直径 直径 直径 --直径 直径 直径 直径.
2. 1 直径 直径 D 直径
3. 160mm / 直径 直径 直径
4. 直径 直径 直径 直径 2 直径 直径 直径 直径 直径 直径 256 直径.

直径 直径:

直径 直径:	直径 直径
直径 直径:	160MM / 直径
直径 直径:	79.5 ± 0.5mm
直径 直径:	Φ80mm
直径 直径:	0.06-0.08mm
直径 直径:	576dots / line512 直径 / 直径
直径 直径 :	3.75mm (直径 直径 直径)
直径 直径:	直径 / 直径 直径 直径 直径
直径 直径:	直径 直径
直径 直径:	1 直径 直径
直径 直径 直径:	100 直径
直径 直径 直径:	2048Kbytes
直径 直径:	256Kbytes
直径 直径:	AC110V / 240V 50 ~ 60HZ
直径 直径:	24 直径V / 2.5A
直径 直径 直径:	24 直径V / 1A
直径 直径:	直径 直径 (直径 ~ 10) 直径 直径 (45 ~ 0) 直径 直径
直径 直径:	直径 (直径-10) 直径 直径 直径 (45 --0) 直径 直径 直径
直径 直径:	90 ~ 10) 直径 直径 (°C 60 ~ 10-) 直径 直径
直径 直径:	3.0 * 1.5 :直径 直径mm / 2.1 * 1.1 :直径 直径mm
直径 直径:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128

<p>□□□□□□□□:</p>	<p>PC387 (□ □□□□□□□ □ (□□□□□ □□□□□□□□ PC850 (□□□□□ □ (□□□□□□□□ PC860 (□ (□□□□□□□□□□ PC863 (□□□□□□□□ □ (□□□□□□□□□□ PC865 (□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ WPC1252 □ PC866 (2 □□□ □□□□□□□□□□) □ PC852 (Latin2)□ PC858□ IranII□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ PT151 (1251)</p>
<p>□□□□□□□ □□□□□□□:</p>	<p>□□ 1.25 :□□□□□□</p>