الصين متعددة الاتجاهات الماسح الضوئي الباركود
(نموذج رقم: OCBS-T008)

المواصفات:

معايير الأداء	
مصدر الضوء	نانومتر الليزر مرئية ليزر ديود 650
واجهة نظام	KBW، RS232، USB
المعلمات المادية	
(حجم (إل إكس م خ ح	140 :دون موقفMM * 83mm * 75 مم مع موقف: 157 مم * 98.3 مم * 100 مم
الوزن	282) الوزن الصافي(g)379) مع موقف (g؛)
موقف	راكب تثبيت موقف
اللون	أسود
المعلمات الكهربائية	
إدخال التيار الكهربائي	5.0 VDC +/- 10٪
التصنيف الحالي	275mA
قوة	2W
فئة الليزر	CDRH الدرجة الداخليين. IEC 60825-1: الدرجة الأولى
المعلمة البيئية	
درجة حرارة التشغيل	0 ° C - 40 ° C
درجة حرارة التخزين	-40 ° C -70 ° C
رطوبة	(الرطوبة النسبية 5٪ إلى 95٪ (بدون تكاثف
مقاومة القرقعة مميزة	على الصمود من 1.2 متر قطرة عالية.
المقاومة الخفيفة	الإضاءة في الأماكن المغلقة، الضوء من الشمس، مضان، وعلى ضوء وهاج، وعلى ضوء بخار الزئبق والصوديوم ضوء بخار: 450 قدم الشموع (4844 لوكس) 8000 :النهارFt لوكس 86111) الشموع)
المعلمات المسح الضوئي	
وضع المسح	اومني اتجاهي 20 خط و 5 الاتجاهات، خطوط المسح 20
سرعة المسح الضوئي	1500 مرة في الثانية الواحدة
زاوية المسح الضوئي	0 ~ 360 درجة (متعددة الاتجاهات)
مسح الانحراف	+/- 50 درجة
على النقيض الطباعة	الحد الأدنى 25٪ الفرق انعكاس
عمق المسح الضوئي للقدم	0 ~ 216mm @ 13mil (100٪ UPC / EAN)
تصنيف نطاق التشغيل	5 64 ~ 10 (38٪) :ملMM 7.8 152 ~ 0 (60٪) :ملmm 10.4mil: (80٪) 0 ~ 190MM 13mil: (100٪) 0 ~ 216mm
أدنى قرار	5mil
القدرة فك	UPC / EAN / JAN، UCC / EAN 128، CODE128، 39 قانون، 39 قانون Trioptic، معشق 2 من 5، الصناعية 2 من 5، ماتريكس 2 من 5، قانون 93، قانون 11، قانون نقابة المحامين، MSI الخ