وماسح الباركود بلوتوث مع الذاكرة MHzالصين على بيع 433 (OCBS-W230)

المعلمات:

تهدف المصدر الخفيفة	617 نانومتر الصمام
إضاءة مصدر الضوء	625 نانومتر الصمام
زاوية المسح الضوئي	39 ° (H) × 25 ° (V)
زاوية الدوران	0-360 °
زاوية الارتفاع	± 65 درجة
زاوية الميل	± 60 °
طباعة التباين	25 أعلى من٪
1D	UPC / EAN، UPC / EAN مع المكملة، BooklandEAN، ISSN، UCC القسيمة الموسعة المدونة، CODE128، Code11، 39 قانون، 32 قانون، 93 قانون Trioptic، كامل ASCII قانون 39، قانون 39، ISBT 128، GS1-128، GS1 بيانات Barvariants، 2 من 5 الصينية، MSI، Codabar، 5 of مصفوفة 2 من 5، معشق 2 من 5، المنفصل 2 من 5 والكورية، ISBT CONCAT
2D	PDF417، MicroPDF417، رموز المركبة، TLC-39، مصفوفة البيانات، Maxicode، رمز الاستجابة السريعة، MicroQR، ازتيك
السطح البيني	USB
الاتصالات عن بعد	100: في الداخلM. 300 :الخارجية M (ماكس)
درجة حرارة التشغيل	-10 درجة مئوية - 45 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-20 درجة مئوية - 65 درجة مئوية
الرطوبة التشغيل	5٪ -85٪
تخزين الرطوبة	5٪ -95٪
قوة التحمل	1.8 قطرات يقاومM متعددة لملموسة
مدخل الطاقة	DC 5V، 350MA
LUMINATION	3.000 في الداخل: LUX 86000 ضوء الشمس الخارجي. كحد أقصىLUX ماكس
EMC	EN50081، par1 القياسية
FCC	EN50082، par1 القياسية
IP الصف	IP42
نطاقات DECODE	

* أداء نموذجي		نطاقات العمل النموذجية	
		HD تركز المدى	
بار كود النوع	رمز الكثافة	القريب	بعيدا
39 قانون	5.0 مل	5MM	90 ضرباتmm
100٪ UPCA	13.0 مل	8MM	200MM
39 قانون	20.0 مل	8MM	250MM
PDF 417	6.8 مل	5MM	95MM
مصفوفة البيانات	10.0 مل	5MM	110MM
رمز الاستجابة السريعة	20.0 مل	10MM	150MM
1 قرارD 39 قانون	2.8 0.071) مل mm)		
2 قرارD مصفوفة البيانات	4.8 0.122) مل mm)		
مادة	ABS + PC		

بعد	95x65x155mm
الوزن الصافي	160G
مربع الداخلية البعد:	18.2X11.7X11.2cm
داخل المربع الوزن:	374g