

الباركود الماسح الضوئي المحمولة 2D

(نموذج: OCBS-2006)

المواصفات:

خصائص الأداء	
صورة الاستشعار	CMOS
وضع المسح الضوئي	(650 X صور ثنائية الأبعاد 900)
زاوية المسح الضوئي	المستوى: 41.4 درجة، العمودي: 32.2 درجة HD: عالية الكثافة أفقية: 42.4 درجة، الرأسى: 33 درجة SR: المسافة القياسية أفقية: 31.6 درجة، العمودي: 24.4 درجة ER: طويل
مكافحة غضب	12.7cm أفقية سرعة:
على النقيض الطباعة التعرف	الحد الأدنى 18٪ الفرق الانعكاس
إضاءة	0 ~ 100,000 LUX
القدرة على فك رموز	OCR الرموز البريدية وحروف، PDF417، رمز الاستجابة السريعة، D، رموز 2، D، جميع رموز 1
فترة الحفظ قبل البيع	سنة 1
لفة / الملعب	درجة / 68 درجة 42
الخصائص الفيزيائية	
السطح البيني	الوئد لوحة المفاتيح، USB، RS232،
استهلاك الطاقة	(V مللي أمبير @ 5 450 2W)
المدخلات الجهد	مللي أمبير 350 @ VDC +/- 10% 5
الطاقة الاحتياطية	(V مللي أمبير @ 5 120 0.4W)
الوزن	غرام 150
أبعاد	مم 70 × مم 85 × مم 180
بيئة المستخدم	
تعمل درجة الحرارة	(درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت 0
درجة حرارة التخزين	(درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت -40
رطوبة	(دون تكاثف) 5% - 95%
أمن:	
الشهادات	Part15 لجنة الاتصالات الفدرالية، الفئة B، CE EMC

تفاصيل المنتج:

