


## إنش التلقائي القاطع الطابعة نقاط البيع استلام 2 (نموذج: OCPP-58C)

### المواصفات:

طريقة الطباعة	حرارة مباشرة
كثافة الطباعة	خط / 384dots
حجم الحرف	ANK، الخط A: 12x24dots الخط B: 9 & x17dots المبسطة / التقليدية الصينية: 24x24dots
الرمز الشريطي	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
واجهة	موازية / المسلسل / USB / LAN
إمدادات الطاقة	DC 12V 2.6A ==
درج النقود	12V DC 1A ==
الطباعة رئيس مدى الحياة	على بعد 50 كيلومترا
التشغيل ونسب؛ الشروط	(%درجة الحرارة (0 ~ 45 درجة مئوية) والرطوبة (10 ~ 80
شروط التخزين	(%درجة الحرارة (-10 ~ 60 درجة مئوية) والرطوبة (10 ~ 90
سرعة الطباعة	ثانية / 120MM
عرض الورق	57.5±0.5MM
ورقة قطرها الخارجي	65MM
سمك الورق	و 0.06 ~ 0.08mm
الوزن	الوزن الإجمالي: 2.5 KG، الوزن الصافي: 1.5
البعاد	199 * 132 * 111.5mm
سائق	وين / WinNT / ل Win2000 / نظامي التشغيل / ME وين / Win9x الأنظمة الأساسية وين / Win8 / WIN7 / إكس بي / ويندوز فيستا
القاطع	قطع السيارات
القيادة	متوافق مع EPSON ESC / POS
تباعد الأسطر	(يمكن تغيير من خلال الأوامر) 3.75mm

### تفاصيل المنتج:



### الوثائق ذات الصلة:

الرجاء انقر هنا [Information](#) لتعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج 

مواصفات  
دليل المستخدم  
سائق