

و ماسحات ليزر لاسلكي الباركود USB (نموذج: OCBS-W600)

□□□□□□□□□□:

خصائصها المادي	
ضوء المصدر:	650 670nm @ (VLD) مرئية ليزر ديود
الماصح الضوئي الأبعاد:	164mm * 67MM * 95MM(W * H * D)
استقبال الأبعاد:	130MM * 45MM * 129mm(W * H * D)
المواد:	ABS + TPR / سبائك الألومنيوم
الوزن:	235G
وضع المسح:	باليد. وضع المسح ثنائي الاتجاه.
مؤشر الضوء:	الأحمر والأزرق LED
الجرس:	الجرس حجم قابل للتعديل
خصائصها الأداء	
عرض المسح الميداني:	و @ (من محرك وجه) 60MM 30mm (من محرك وجه) @ 98MM 100MM
عمق الميدان المسح الضوئي:	النقيض 0.9 ونسب؛ الكثافة 0.25) 2.5-600mm
سرعة المسح الضوئي:	بالاشعة / ثانية 100
مسح الدقة:	0.10mm(4mil) PCS0.9
الشيء خطأ التقييم:	1 / (5million)
فك شفرة القدرة:	كامل ASCII قانون 39، UPC / EAN، UPC / EAN، UCC / EAN128، CODE39، 39 قانون Trioptic 128، مع المكملة، قانون 2، 5، CODABAR، كامل ASCII قانون 39، قانون 128، الصينية 2 من 5، RSS قانون 11، المتغيرات، MSI، من 5 المتقطعة، قانون 93
البطارية:	ليثيوم أيون، 3.7V / 750MAH
تهمة الوقت:	3.0 ساعات
المسح الضوئي الوقت:	ساعة 30
الحالي:	100MA (40 العمل)؛ (الانتظار) IMA العمل؛
زوايا:	° الملعب: 60 درجة؛ الميل: 45
مسافة الاتصال:	30M
العمل التردد:	2.4G
واجهة الاتصالات:	USB
خصائصها بيئة المستخدم	
درجة الحرارة:	(التخزين) C درجة (C70 التشغيل)، -40 درجة) C درجة (C50 درجة) 0
الرطوبة النسبية:	(دون تكاثف) 5% -90%
إسقاط المواصفات:	المتكررة لسطح الخرسانة M يقاوم قطرات 1.5
الإضاءة المحيطة:	0 ~ 100,000 LUX
التفريغ الكهربائي:	التفريغ اتصال KV و ± 6KV يتوافق مع ± تفريغ الهواء 12
شهادة السلامة:	الفئة 2، بنفايات، CE، FCC

تفاصيل المنتج:

