# و ماسحات ليزر لاسلكي الباركود USB
# (نموذج: OCBS-W600)

## □□□□□□□□□□:

| | |
|---|---|
| **خصائصها المادى** | |
| **ضوء المصدر:** | مرئية ليزر ديود (VLD) @ 650 670-نانومترnm |
| **الماسح الضوئي الأبعاد:** | 164mm * 67MM * 95MM(W * H * D) |
| **استقبال الأبعاد:** | 130MM * 45MM * 129mm(W * H * D) |
| **المواد:** | سبائك الألومنيوم / ABS + TPR |
| **الوزن:** | 235G |
| **وضع المسح:** | باليد. وضع المسح ثنائي الاتجاه. |
| **مؤشر الضوء:** | الأحمر والأزرق LED |
| **الجرس:** | الجرس حجم قابل للتعديل |
| **خصائصها الأداء** | |
| **عرض المسح الميداني:** | 60MM 30mm (من محرك وجه) و @<br>98MM 100MM @(من محرك وجه) |
| **عمق الميدان المسح الضوئي:** | 2.5-600mm(0.25 الكثافة؛ ونبسب 0.9 (النقيض) |
| **سرعة المسح الضوئي:** | 100 بالاشعة / ثانية |
| **مسح الدقة:** | 0.10mm(4mil) PCS0.9 |
| **الشيء خطأ التقييم:** | 1 / (5million) |
| **فك شفرة القدرة:** | UPC / EAN، UPC / EAN مع المكملة، UCC / EAN128، CODE39، 39 قانون ASCII كامل،<br>معشق 2 من 5، 2 CODABAR، كامل ASCII قانون 39، قانون 128، قانون Trioptic 128<br>الصينية 2 من 5 RSS، قانون 11، المتغيرات MSI، من 5 المتقطعة، قانون 93 |
| **البطارية:** | 3.7V / 750MAH، ليثيوم أيون |
| **تهمة الوقت:** | 3.0 ساعات |
| **المسح الضوئي الوقت:** | 30 ساعة |
| **الحالي:** | 100MA (40 ؛(العمل)IMA (الانتظار) |
| **زوايا:** | 45 :الميل؛ 60 درجة :الملعب ° |
| **مسافة الاتصال:** | 30M |
| **العمل التردد:** | 2.4G |
| **واجهة الاتصالات:** | USB |
| **خصائصها بيئة المستخدم** | |
| **درجة الحرارة:** | 0درجة C 50درجة C (التشغيل)، -40درجة C 70 درجة C (التخزين) |
| **الرطوبة النسبية:** | 5٪ -90٪ (دون تكاثف) |
| **إسقاط المواصفات:** | 1.5 يقاومM المتكررة لسطح الخرسانة قطرات |
| **الإضاءة المحيطة:** | 0 ~ 100،000 LUX |
| **التفريغ الكهربائي:** | 12 يتوافق مع ±تفريغ الهواء KV 6± وKV التفريغ اتصال |
| **شهادة السلامة:** | CE، FCC، بنفايات، 2 الفئة |

## تفاصيل المنتج: