

الصناعية القائمة CE PDA فوز (نموذج: OCBS-D6000)

المواصفات:

نظام التشغيل	++ VC, VB.net, # C لغات البرمجة متعددة بما في ذلك CE 5.0 SDK ويندوز لمساعدة النظام المطور	
وحدة المعالجة المركزية	SAMSUNG S3C2451 533MHZ	
الذاكرة	DDR2 RAM 128MB, 256MB F-ROM	
عرض	ملونة تعمل باللمس، القرار 240 * 320 LCD بوصة وشاشة 2.8 TFT-LED QVGA	
لوحة المفاتيح	27 مفاتيح	
الاتصالات	(واي فاي الافتراضي)	ثانية، ويمكن تلبية / MB وظيفة الاتصالات اللاسلكية، ومعدل: 54 / B بنيت في 11 802 CISCO CCX2,3 معيار الأمن
	جي بي آر إس ((اختياري))	GSM27,10، دعم جي إس إم / جي بي آر إس 10
جمع البيانات (3 خيارات))	ماسح الباركود 1D	ليزر ماسح الباركود، تفحص قيم: 100 مسح / ثانية الأراضي؛ قانون EAN 128 ؛ كتاب EAN-13؛ EAN-8؛ UPC-A. UPC-E. UPC-E1. كود كامل. قانون 93. كود ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 ؛ كود 39؛ كود EAN-128 / UCC ؛ GS1 البيانات بار 14؛ MSI. GS1؛ 11؛ معشق 2 من 5، منفصلة 2 من 5. شريط كودا بار بيانات الموسع GS1. البيانات بار المحدودة GS1.
	الباركود مساحة 2D	الأراضي؛ EAN ؛ كتاب EAN-13؛ EAN-8؛ UPC-A؛ UPC-E. UPC-E1. ID الباركود 1 كامل. ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 ؛ كود 39؛ كود EAN-128 / UCC ؛ قانون 128 البيانات GS1. MSI. قانون 93. كود 11؛ معشق 2 من 5، منفصلة 2 من 5. شريط كودا بار بيانات الموسع. GS1. البيانات بار المحدودة GS1 بار 14؛ ماكسي المدونة، ماكسي المدونة، مصفوفة، PDF417، microPDF417، الباركود 2D، نسب؛ رمز & QR. البيانات، رموز مركب وأمبير
	RFID	اتفاق B / ISO14443A، ISO15693، دعم 13.56MHZ
السلطة	البطارية	3.7V 2600MAH
	وقت الانتظار	ساعة 120
	وقت العمل	ساعات 8
توسيع الميناء	GB بطاقة تصل إلى 16 TF / SD دعم مايكرو	
الصف الصناعية	IP65	
أبعاد	ملم (H) 31 × (W) 60 × (L) 169	
الوزن	(بما في ذلك البطارية) 320G	
بيئة العمل	تعمل درجة الحرارة	C درجة + 50 ~ -15
	متجر في درجة الحرارة	C درجة + 60 ~ -20
	تعمل الرطوبة	5-95%
	متجر ونسب؛ ونسب؛ ونسب؛ الرطوبة	5-95%
	ارتفاع المضادة للزلازل	1.2M الطابق الاسمنت

تفاصيل المنتج:

