الصناعية القائمة CE PDA فوز
(نموذج: OCBS-D6000)

المواصفات:

نظام التشغيل		ويندوز CE 5.0 SDK لغات البرمجة متعددة بما في ذلك C #، VB.net، VC + + لمساعدة النظام المطور
وحدة المعالجة المركزية		SAMSUNG S3C2451 533MHZ
الذاكرة		DDR2 RAM 128MB، 256MB F-ROM
عرض		TFT-LED QVGA 2.8 بوصة وشاشة LCD 320 * 240 ملونة تعمل باللمس، القرار
لوحة المفاتيح		27 مفاتيح
الاتصالات	(واي فاي (الافتراضي	11 802 بنيت في B / 54: ومعدل وظيفة الاتصالات اللاسلكية، ويمكن تلبية / MBز ثانية، معيار الأمن CISCO CCX2،3
	جي بي آر إس (اختياري)	10 جي بي آر إس / جي إس إم، دعم GSM27،10
جمع البيانات (3 خيارات)	ماسح الباركود 1D	ليزر ماسح الباركود، تفحص قيم: 100 مسح / ثانية كود: UPC-A. UPC-E. UPC-E1. EAN-8؛ EAN-13 كتاب ؛ EAN 128 قانون؛ الأراضي. كامل. قانون 93. كود ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 ؛ كود 39؛ كودUCC / EAN-128 البيانات بار 14؛ GS1 11. MSI. GS1؛ معشق 2 من 5، منفصلة 2 من 5. شريط كودا البيانات بار المحدودة. GS1 بار بيانات الموسع.
	ماسحة الباركود 2D	1 الباركودID: UPC-A؛ UPC-E. UPC-E1. EAN-8؛ EAN-13 كتاب ؛ EAN؛ الأراضي كامل. ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 ؛ كود 39؛ كودUCC / EAN-128. قانون 128 البيانات MSI. GS1. قانون 93. كود 11؛ معشق 2 من 5، منفصلة 2 من 5. شريط كودا بار 14؛ GS1 البيانات بار المحدودة. GS1 بار بيانات الموسع. 2D الباركود: PDF417، microPDF417، مصفوفة، ماكسي المدونة، ماكسي المدونة، نبسب؛ رمز & QR. البيانات، رموز مركب وأمبير،
	RFID	13.56MHZ، دعم ISO15693، ISO14443A / B اتفاق
السلطة	البطارية	3.7V 2600MAH
	وقت الانتظار	120 ساعة
	وقت العمل	8 ساعات
توسيع الميناء		GBبطاقة تصل إلى 16 SD / TF دعم مايكرو
الصف الصناعية		IP65
أبعاد		169 (60 × (ل (W) × 31 (H) ملم
الوزن		320G (بما في ذلك البطارية)
بيئة العمل	تعمل درجة الحرارة	-15 ~ + 50 درجة C
	متجر في درجة الحرارة	-20 ~ + 60 درجة C
	تعمل الرطوبة	5-95٪
	متجر ونبسب؛ ونبسب؛ ونبسب؛ الرطوبة	5-95٪
	ارتفاع المضادة للزلازل	1.2M الطابق الاسمنت

تفاصيل المنتج: