

80 **MM**
(**OCPP-809**)

المعلومات:

طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارية	
طباعة الأحرف	الخط؛ / dots (الافتراضي)، ونسب؛ 576dots / 512 الصينية، مكتبة الخط الدعم 18030، تدعم تاويان وهونج كونج التقليدية (الخط X24 الشخصيات: ونسب؛ المبسطة ونسب؛ نقطة 24 ANK المعقد)، ونسب؛ الأحرف	
الخط	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) مم؛ B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) ملم ملم 24 * 24 dots، المبسطة / التقليدية: 3.0 (W) * 3.0 (H)	
نوع الباركود	رمز الاستجابة، UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128، السريعة	
سرعة الطباعة	ثانية واجهة مزدوجة أو ثلاث واجهات / 250MM / 300 ثمانية لواجهة واحدة،	
واجهة	USB، USB + المسلسل، USB + LAN، واي فاي، USB + المسلسل + LAN	
قيادة الطباعة	POS EPSON ESC / متوافق مع الأوامر	
السائقين	win8.1 / وين فيستا / ويندوز 7 / ويندوز 8 / WIN2003 / Win2000 نظامي التشغيل / XP نافذة / Win9x الأنظمة الأساسية لالروبوت المتاحة، SDK، ESPON، لينكس، متوافقة مع	
عرض الطباعة	79.5 ± 0.5MM (72 العرض mm الطباعة)	
ورقة قطر	83MM	
ورقة سمك	0.06-0.08mm	
القاطع	(قطع السيارات) اختياري	
الموثوقية الطباعة	100KM	
السلطة	DC24V / 2.5A	
درجات الحرارة	0-45 درجة C	
على النقيض الرطوبة	10-80%	
البعد الخارجي	190 * 145 * 145 (مم)	
الوزن	1.60kg	
معلومات النظام	P / N	وصف
	OCPP-809-U	مع قطع السيارات، USB
	OCPP-809-UR	المسلسل، مع قطع السيارات + USB
	OCPP-809-UL	لان، مع قطع السيارات + USB
	OCPP-809-W	مع قطع السيارات، USB + واي فاي
	OCPP-809-URL	المسلسل لان، مع قطع السيارات + + USB
	OCPP-809-U	دون قطع السيارات، USB
	OCPP-809-UR	المسلسل، من دون قطع السيارات + USB
	OCPP-809-UL	دون قطع السيارات، USB + LAN
	OCPP-809-W	دون قطع السيارات، USB + واي فاي
OCPP-809-URL	المسلسل لان، دون قطع السيارات + + USB	