# عالية السرعة مع لصناعة السيارات في القاطع نقاط البيع استلام الطابعة 80MM الحرارية
# (نموذج: OCPP-804)

## المواصفات:

| | |
|---|---|
| طريقة الطباعة | الحراري المباشر |
| حجم الحرف | ANK، 24 * 12 :فونتاdots، FontB: 9 * 17dots |
| قدرة العمود: | 576dots / 512 خط أوdots / خط |
| مجموعة الأحرف | PC347 (ستاندرد أوروبا)، كاتاكانا، PC850 (متعدد اللغات)، PC860 (البرتغالية)، PC863 (الكندية الفرنسية)، PC865 (السيريلية # 2) ، PC852 وأوروبا الغربية واليونانية والعبرية وأوروبا الشرقية وإيران وWPC1252، PC866 (الشمال) (Latin2)، PC858، IranII، العربية، اللاتفية، PT151 (1251) |
| الباركود | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128، رمز الاستجابة السريعة |
| سرعة الطباعة | 260MM / ثانية |
| تلقي عازلة | 64K بايت |
| فلاش NV | 128K بايت |
| عرض الورق | 79.5 ± 0.5MM |
| MCBF (الحياة) | 100KM |
| أمر طباعة | متوافق مع ESC / POS |
| السيطرة على درج النقود | DC 12-24V / 1A |
| سماكة الورق | 0.06-0.08mm |
| قاطعة | التلقائي كتر |
| ورقة لفة | 79.5 ± 0.5MM * φ83mm |
| السطح البيني | مواز / مسلسل / USB |
| سائق | 9 فوزX / ME 2003 وين / 2000 فوز / فوز NT / فوز XP / لينكس / 7 فوز / وين فيستا |
| إمدادات الطاقة | DC24V / 2.5A |
| محول مدخلات الطاقة | AC 110V / 220V، 50 ~ 60HZ. الإخراج: DC 24V / 2.5A |
| بعد | 200x145x137mm |
| الوزن الصافي | 1.56kg |

## تفاصيل المنتج: