

3000 5000 ntel Core
 256 B SSD 128 B SSD 64 B MATA SSD
 3 MSR
 FD220

مواصفة

نموذج	- 1513
اسم	POS t ermlnal بوصة لمسة من سبائك الألومنيوم 15. 1
السكن	سبيكة الألومنيوم جسم الآلة و قاعدة
لون	ث آلة الألوان الأسود ثقب
الشاشة الرئيسية	شاشة الشاشة التي تعمل باللمس بوصة 15. 1
حل نشوئها	1024*768
سطوع	25 0cd/m 2
نجل a منظر	الأفق: 1 60 ؛ عمودي: 1 50
كرين s يلمس	متعددة النقاط المتوقع زر لمسة بالسعة
فرعي عرض	عرض 9.7 بوصة وظيفة اللمس مع الخيار
عرض العمل	o اتصال عرض مثبتة على الغطاء الخلفي ل 2*20 VFD
أداء	
اللوحة الأم	Intel Celeron أو جيجا هرتز أو Intel core i3 / i5 4 ي 4125 ، 2.0 جيجا هرتز وحدة المعالجة المركزية للخيار
نظام ذاكرة	جيجابايت للخيار 8 / 4B ز ، Mفتح ، دعم DDR 4 2400 مم 1*SO-DI
جهاز التخزين	إيه ، ما يصل إلى 256 جيجابايت HIG h أو MSATA SSD 64GB
صوتي	الحقيقي (المواصفات تعتمد على وحدة TEK ALC662 على متن (المعالجة المركزية المختلفة)
LAN	10/100 /1000 MBS ، Realtek RTL8111F LAN Chip المدمجة WiFi دعم وحدة ، Mini PCI-E بنيت في فتحة
MSR	للخيار MSR مسار 3
نظام التشغيل	يدعم النوافذ 1 0 11/
الاتصال	
خارجي	زر 1*P ower
س المنفذ ي 4125 / ا	في جاك 1*12V DC
	ي-45*1-R LAN:
	4*USB
	1*15pin d-sub vga
	للخيار 1*RS 232 أو 1*HDMI
	خط الخروج 1* ، الميكروفون في 1*
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجات مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجات مئوية 0 -1
رطوبة العمل	لا تكثيف 80 ٪ ~ 10 ٪
رطوبة التخزين	لا تكثيف 90 ٪ ~ 10 ٪
طرد	
وزن	4.6 k و إجمالي 6.0 k شبكة
حزمة مع رغوة في الداخل	425*275 * 410 mm
مُكَمِّلات	
محول الطاقة	محول 110-240V/50-60Hz AC Power i NPUT و DC12 V /5A الإخراج

كابل الطاقة

قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وما إلى ذلك وتخصيص متاح

















