

مم 80 USB RS232 طابعة استلام حراري تنافسية 203 نقطة في البوصة

OCPP -80K :نموذج رقم



مميزات:

- ش دعم 8 أنواع مزيج واجهة وفيرة
- يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد 1 ورمز الاستجابة السريعة u
- ش دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة
- ش دعم طباعة بطاقة انتظار وظيفة
- منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة u
- وذاكرة تخزين عازلة كبيرة بسعة 256 كيلو بايت NV كيلو بايت 256 u تخزين شعار
- فاصل ورق قابل للتعديل لاختياري 48to80mm u
- POS / J POS. متوافق مع برنامج تشغيل u
- رأس طابعة طويلة العمر 100KM u

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة	حراري مباشر
أمر	ESC / POS
الدقة	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 576
عرض الطباعة	ماكس = 72 ملم

نوع الورق	ورق استلام حراري	
واجهه المستخدم	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI	
سرعة الطباعة	200 مم / ثانية (U / UR) 230 مم / ثانية (UL) 260 مم / ثانية (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)	
عرض الورق	ملم / 52 ملم / 56 ملم / 64 ملم / 68 ملم / 76 ملم / 80 ملم / 48	
سمائة الورق	0.06 ~ 0.08 مم	
لفة دبا	ماكس. قطر 83 مم	
قص الورق	التمزق اليدوي والقطع التلقائي	
المدخلات العازلة	كيلو بايت 256	
فلاش NV	كيلو بايت 256	
حجم الخط	الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9 * 17	
صيني	نقطة GB18030 ، BIG5 24x24	
اليابانية / كوريا	الدعم	
لغة محددة من قبل المستخدم	، (كندي-فرنسي) PC863 ، (برتغالي) PC860 ، (متعدد اللغات) PC850 ، معيار أوروبا ، كاتاكانا PC347 ، PC866 ، WPC1252 ، (شمال) ، أوروبا الغربية ، اليونانية ، العبرية ، شرق أوروبا ، إيران PC865 ، PC852 (Latin2) ، (السيريلية # 2) ، إلخ (1251) PT151 ، إيران 2 ، لاتفية ، عربية ، PC858	
د 1	UPC-A / UPC-E / 13 يناير EAN13 / 8 يناير EAN8 / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128	
د 2	(واحد بدون وظيفة رمز الاستجابة السريعة UR أو USB رمز الاستجابة السريعة (حل)	
حياة رأس الطباعة	كم 100	
حياة القاطع	مليون دولار 1	
فاصل الورق	اختياري	
مجسات	(نفاد الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق واكتشاف العلامات السوداء (اختياري)	
إدخال	تيار متردد 100 فولت -240 فولت 50/60 هرتز	
إنتاج	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير	
ظرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% رطوبة نسبية 0	
حالة التخزين	-10 ° C -60 ° C ، 10% ~ 90% RH	
مستلزمات	كابل بيانات ، محول طاقة ، كود طاقة ، بكرة ورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، (قياسي) (فاصل الورق (خيار)	
الأبعاد	(د) 145 × (عرض) 135 × (ارتفاع) ملم 196	
الوزن الصافي	كجم 1.14	
الوزن الإجمالي	كجم 1.5	
صندوق فردي	الأبعاد 30 × 19 × 18 سم (طول × عرض × ارتفاع	وحدة / كرتون 1
الكرتون الرئيسي	الأبعاد 62 × 36 × 52 سم (الطول × العرض × الارتفاع	وحدة / كرتون 12
سائق	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android و IOS	



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







