

80mm POS 1 D

سمات:

- تصميم مضغوط ، مظهر عصري و من السهل تحميل ورقة
- وطباعة رمز الاستجابة السريعة D يدعم الباركود متعدد الباركود 1
- دعم مجموعة واجهة مختلفة
- عالية السرعة ، انخفاض الضوضاء الطباعة MM/S ما يصل إلى 230
- أو 80 مم فاصل الورق القابل للتعديل للخيار 58
- طوله 100 كم من رأس الطباعة

مواصفة

عام	
نموذج	OCPP-812
اسم	مع قطع تلقائي 80mm طباعة حرارية لسطح المكتب
لون	أسود
واجهة اختيارية	USB/USBLN/USB BT/USBWIFI
مزود الطاقة	INPUT: IC 100V-240V ، 50-60Hz 1.25 فولت / 24
عمر الطابعة عمر	100 كم
قاطع	قاطع السيارات مع مليون مرة
أجهزة استشعار	طباعة الكشف عن درجة حرارة الرأس ، الكشف عن وجود الورق ، اكتشاف الغطاء المفتوح ، اكتشاف مرسى الورق
مُكَيِّلات	(كابل البيانات ، محول الطاقة ، شريحة الطاقة طريق ، بكرة ورقية ، فاصل الورق (الخيار آل
دعم OS	iOS/ Android/ Windows/ Linux متوافق مع
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	الخط الحراري المباشر
على A حل	203 DPI
سرعة الطباعة	USB: 160 مم/س ، ul 200mm/s ، ubt/ufi 230mm/s
عرض الطباعة	72mm
الإدخال العازلة	128kbytes
NV فلاش	256kbytes
طباعة الرسومات	(MAX.20K كل حجم صورة نقطية) BITMAP يدعم تنزيل وطباعة
قيادة الطباعة	ESC/POS متوافق مع
الباركود والشخصية	
الباركود	UPC-A/UPC-E/Jan13/EAN13/EAN8/code39/itf/codabar/code93/code128/2D Barcode رمز الاستجابة السريعة
حجم الشخصية	شخصية عكس ، A: 2*24 Dots ، 1.5 (W)*3.0 (H) Mm خط ب: 17*9 دوري ، 1.1 (ح) خط ب: 24*24 ، 3.0 (H) Mm خط ب: 24*24 ، 3.0 (H) Mm خط ب: 24*24 ، 3.0 (H) Mm
اليابانية/كوريا	(الدعم اختياري)
لغة محددة المستخدم	(الدعم اختياري)
وسائط	
نوع الورق	ورقة لفة حرارية
عرض الورق	58/80mm (اختياري)
فاصل الورق	80 مم (اختياري)
سمك الورق	0.06 ~ 0.08mm
قطر لفة الورق	80mm كحد أقصى
بدني	
البعاد	173*128*131mm
وزن	0.85 كجم
مربع الحزمة	250*140*145mm/1.3kg
في 1 كرتون	540*300*485mm/15.6kg
بيئة	
عمل درجة حرارة & رطوبة	إلى 4 5 درجات مئوية و 10 ~ 80 ٪ لا تكثيف 0
تخزين درجة حرارة & رطوبة	إلى 60 درجات مئوية و 10 ~ 90 ٪ لا تكثيف -20













