طابعة ملصقا الباركود pos qr عرف لاصق

(نموذج: OCBP - 005)

مواصفات:

ملصق التسمية ، آلة طباعة ملصق ، آلة طباعة ملصق التسمية

طراز الطابعة	OCBP -005
الدقة	203 مم / 8 نقاط) نقطة لكل بوصة)
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
استشعار درجة حرارة الرأس	متغير حراري
رئيس pos استشعار ition	التبديل الجزئي
كشف الورق	أجهزة الاستشعار الكهروضوئية
سرعة الطباعة	127 (بالدقائق) مم / ثانية ؛ 50.8 (بحد أقصى) مم / ثانية)
عرض الطباعة	82 ملم إلى 16 مم
وسائل الإعلام	نوع الوسائط: لفة ، والملصقات ، وأضعاف التسميات ، وهلم جرا. قطر الوسائط: القطر الداخلي: 25 مم ؛ القطر: 80 ملم
الخط الداخلي	Typeface 0 FONT 8يشيع استخدامها في الخطوط أحادية البايت ؛
تكبير والروتاري	أضعاف التضخيم في اتجاهات متعددة. 0 درجة ، 90 درجة ، 180 درجة ، 270 1-10 درجة ، 360 درجة دوران
خارج نوع الورق	المسيل للدموع وتقشير
بطاقات الذاكرة	2MB 2 ، فلاش مدمجMB من DRAM
صورة	FLASH ، DRAM في BMP يمكن تحميل ملفات الصور ، PCX أحادية اللون
الرمز الشريطي	و EAN13 +2 و EAN13 و Code93 و Code39 و ITF و EAN128 و CODE128 و POS TNET و CODABAR و EAN8 +5 و EAN8 +2 و EAN8 و EAN13 +5 UPC-A و UPCA +2 و UPCA +5 و UPCA ، UPCE +2 ، UPCE +5 ، C POS T ، MSI ، MSIC ، PLESSEY ، ITF14 ، EAN14 ، PDF417 ، QR code ، DATMATRIX
واجهه المستخدم	USB أو USB + RS232 + LAN
قوة	24 :المدخلاتVDC ، 2.5A
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 5 درجات مئوية إلى 45 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية الرطوبة التشغيل: 20 ٪ ~ 80 ٪ ، دون تكاثف ، والهواء الحر رطوبة التخزين: <= 93٪ (40 ℃) ، بدون تكاثف ، هواء حر
بحجم	الحجم: D220mm * H148mm * W150mm

تفاصيل المنتج:

ملصق التسمية ، آلة طباعة ملصق ، آلة طباعة ملصق التسمية

الوثائق ذات الصلة:

هل تريد معرفة المزيد من المعلومات لك؟رجاءانقر هنا.

تخصيص
برنامج تشغيل الملصقات وبرامج التشغيل OCBP -005