

طابعة ملصقا الباركود pos qr عرف لاصق

(OCBP - 005 : نموذج)

مواصفات:

ملصق التسمية ، آلة طباعة ملصق ، آلة طباعة ملصق التسمية

طرز الطابعة	OCBP -005
الدقة	(نقطة لكل بوصة (8 نقاط / مم 203)
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
استشعار درجة حرارة الرأس	متغير حراري
استشعار رئيس	التبديل الجزئي
كشف الورق	أجهزة الاستشعار الكهروضوئية
سرعة الطباعة	(مم / ثانية (بحد أقصى) ؛ 50.8 مم / ثانية (بالدقائق 127)
عرض الطباعة	مم إلى 82 ملم 16
وسائل الإعلام	نوع الوسائط: لفة ، والملصقات ، وأضعاف التسميات ، وهلم جرا. قطر الوسائط: القطر الداخلي: 25 مم ؛ القطر: 80 ملم
الخط الداخلي	؛ يشيع استخدامها في الخطوط أحادية البايت 8 FONT Typeface 0
تكبير والروتاري	أضعاف التضخيم في اتجاهات متعددة. 0 درجة ، 90 درجة ، 180 درجة ، 270 1-10 درجة ، 360 درجة دوران
خارج نوع الورق	المسيل للدموع وتفتير
بطاقات الذاكرة	2MB من DRAM فلاش مدمج ، 2MB
صورة	FLASH ، DRAM في BMP يمكن تحميل ملفات الصور ، PCX أحادية اللون
الرمز الشريطي	و EAN13 +2 و EAN13 و EAN128 و ITF و Code39 و Code93 و EAN13 و EAN13 +5 و EAN13 +5 و EAN8 و EAN8 +2 و EAN8 +5 و CODABAR و POS TNET و UPC-A و UPCA +2 و UPCA +5 و UPCA ، UPCE +2 ، UPCE +5 ، C POS T ، MSI ، MSIC ، PLESSEY ، ITF14 ، EAN14 ، PDF417 ، QR code ، DATMATRIX
واجهه المستخدم	USB أو USB + RS232 + LAN
قوة	24VDC ، 2.5A المدخلات:
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 5 درجات مئوية إلى 45 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية الرطوبة التشغيل: 20% ~ 80% ، دون تكاثف ، والهواء الحر رطوبة التخزين: => 93% (40 °C) ، بدون تكاثف ، هواء حر
بحجم	الحجم: D220mm * H148mm * W150mm

تفاصيل المنتج:

ملصق التسمية ، آلة طباعة ملصق ، آلة طباعة ملصق التسمية



الوثائق ذات الصلة:

هل تريد معرفة المزيد من المعلومات لك؟ رجا انقر هنا

تخصيص

برنامج تشغيل الملصقات وبرامج التشغيل OCBP -005

