حار بيع المنتج الجديد بروتابلي جمع البيانات المساعد الشخصي الرقمي الصناعي D6000

(نموذج: OCBS-D6000)

مواصفة:

نظام تشغيل		ويندوز CE 5.0 SDK لغات البرمجة متعددة بما في ذلك C #، VB.net، VC ++ لمساعدة المطور نظام
وحدة المعالجة المركزية		SAMSUNG S3C2451 533MHZ
ذاكرة		ذاكرة الوصول العشوائي DDR2 128MB، 256MB F-ROM
عرض		ملونة تعمل باللمس 2.8 بوصة، القرار 240 * 320 شاشة QVGA LCD TFT-LED
لوحة المفاتيح		27 مفاتيح
الاتصالات	(واي فاي (الافتراضي	11 802 بنيت في B / 54 ثانية، ويمكن تلبية / MBز وظيفة الاتصالات اللاسلكية، ومعدل: مستوى الأمن CISCO CCX2،3
	جي بي آر إس (اختياري))	10 دعم جي إس إم / جي بي آر إس، GSM27،10
جمع البيانات (3 خيارات))	ماسح الباركود 1D	ليزر ماسح الباركود، تفحص قيم: 100 المسح الضوئي / ثانية كود: UPC-A؛ UPC-E. UPC-E1. EAN-8؛ EAN-13 كتاب ؛ EAN 128 القانون الأراضي؛ كامل. كود 93؛ كود ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39؛ كود UCC / EAN-128. بيانات 14؛ بار GS1 بار MSI. 11؛ معشق 2 من 5؛ المتقطعة 2 من 5؛ شريط خاتمة بيانات GS1 المحدودة. GS1 بار بيانات الموسع.
	الباركود 2D	1 الباركودID: UPC-A؛ UPC-E. UPC-E1. EAN-8؛ EAN-13 كتاب ؛ EAN؛ الأراضي كامل. ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39؛ كود UCC / EAN-128. القانون 128 GS1 بار MSI. كود 93؛ كود 11؛ معشق 2 من 5؛ المتقطعة 2 من 5؛ شريط خاتمة بيانات GS1 المحدودة. GS1 بار بيانات الموسع. 14؛ بار بيانات 2D الباركود: PDF417، microPDF417، مصفوفة، وقانون ماكسي، وقانون ماكسي، بيانات، رموز المركبة اند رمز الاستجابة السريعة،
	RFID	13.56MHZ، دعم ISO15693، ISO14443A / اتفاق B
قوة	بطارية	3.7V 2600MAH
	وقت الاستعداد	120 ساعة
	وقت العمل	8 ساعات
توسيع ميناء		بطاقة تصل إلى 16 GB SD / TF دعم بطاقة مايكرو
الصف الصناعية		IP65
الأبعاد		169 (60 × (ل (W) × 31 (H) ملم
وزن		320 ولg (بما في ذلك البطارية)
بيئة العمل	العمل درجة الحرارة	-15 ~ + 50 درجة مئوية
	درجة حرارة المخزن	-20 ~ + 60 درجة مئوية
	تعمل الرطوبة	5-95٪
	تخزين الرطوبة	5-95٪
	ارتفاع المضادة للزلازل	1.2 الطابق الاسمنت M

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

مواصفة*

*D6000 OS_EN

فيديوهات ذات علاقة:

التعليمات: