

حار بيع المنتج الجديد بروتابلي جمع البيانات المساعد الشخصي الرقمي الصناعي D6000

(نموذج: OCBS-D6000)

مواصفة:

نظام تشغيل	C #, VB.net, VC ++ لغات البرمجة متعددة بما في ذلك CE 5.0 SDK وبندوز لمساعدة المطور نظام	
وحدة المعالجة المركزية	SAMSUNG S3C2451 533MHZ	
ذاكرة	DDR2 128MB, 256MB F-ROM ذاكرة الوصول العشوائي	
عرض	ملونة تعمل باللمس 2.8 بوصة، القرار 240 * 320 QVGA شاشة TFT-LED	
لوحة المفاتيح	مفاتيح 27	
الاتصالات	(واي فاي (الافتراضي	ثانية، ويمكن تلبية / MB وظيفة الاتصالات اللاسلكية، ومعدل: B / 54 بنيت في 11 802 مستوى الأمن 2,3 CISCO CCX
	جي بي آر إس ((اختياري	10 GSM27,10، دعم جي إس إم / جي بي آر إس
جمع البيانات ((3 خيارات	ماسح الباركود 1D	ليزر ماسح الباركود، تفحص قيم: 100 المسح الضوئي / ثانية الأراضي؛ القانون EAN 128 ؛ كتاب EAN-13؛ EAN-8؛ UPC-E1. UPC-E. UPC-A؛ كود كامل. كود 93؛ كود ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39؛ كود UCC / EAN-128. 5؛ شريط خاتمة بيانات 14؛ بار GS1 بار. MSI. 11. معشق 2 من 5؛ المتقطعة 2 من 5؛ شريط خاتمة بيانات الموسع GS1. المحدودة GS1. بيانات
	الباركود 2D	الأراضي؛ EAN ؛ كتاب EAN-13؛ EAN-8؛ UPC-E1. UPC-E. UPC-A؛ ID: الباركود 1 128 القانون. UCC / EAN-128. كود 39؛ قانون Trioptic 3939 كود 39؛ كود كامل. كود 93؛ كود MSI. بار GS1. بار بيانات الموسع. GS1. المحدودة GS1 بيانات 14؛ بار بيانات وقانون ماكسي، وقانون ماكسي، مصفوفة، PDF417، microPDF417، الباركود 2D ، بيانات، رموز المركبة اند رمز الاستجابة السريعة
	RFID	B اتفاق / ISO15693، ISO14443A، دعم 13.56MHZ
قوة	بطارية	3.7V 2600MAH
	وقت الاستعداد	120 ساعة
	وقت العمل	8 ساعات
توسيع ميناء	GB بطاقة تصل إلى 16 TF / SD دعم بطاقة مايكرو	
الصف الصناعية	IP65	
الأبعاد	ملم (60 × (L (W) × 31 (H)	
وزن	(بما في ذلك البطارية) 320 وول	
بيئة العمل	العمل درجة الحرارة	-15 ~ + 50 درجة مئوية
	درجة حرارة المخزن	-20 ~ + 60 درجة مئوية
	تعمل الرطوبة	5-95%
	تخزين الرطوبة	5-95%
	ارتفاع المضادة للزلازل	1.2M الطابق الاسمنت

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

مواصفة*

[*D6000_OS_EN](#)

فيديوهات ذات علاقة:

التعليمات: