

# الباركود ماسحة 2D PDF417 ماسحة باركود D سطح المكتب 2

## ليزر OCBS-2103

( OCBS-2103 :نموذج رقم )

### مواصفات المنتج:

على شاشة الهاتف المحمول 1D / 2D symbologies التركيز على  
مصممة بشكل جيد على مصدر للضوء لتلبية جميع أنواع عالية مشرق  
الشاشة الباركود المسح الضوئي LED / LCD انخفاض قرار المحمول

### مواصفات المنتج:

| خصائص الأداء          |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المعالجات الدقيقة     |    | IOTC 0370 CHIP                                                                                                                                                                                                                                           |
| قرار                  |    | 640 × 480 CMOS                                                                                                                                                                                                                                           |
| السطح البيني          |    | RS-232 (9.6 ~ 115.2Kbps), USB 1.1 (HID-KBW, HID-POS)                                                                                                                                                                                                     |
| Symbologies           | 2D | PDF417, رمز الاستجابة السريعة                                                                                                                                                                                                                            |
|                       | 1D | FNC1 FNC2 شريط كودا، القانون 128 (تشمل، EAN-13، EAN-8، UPC-A، UPC-E، ISSN، ISBN، ماتي 2، ITF-6، ITF-14، قانون 93، FNC3) فرعية ASCII قانون 39 (تضمن قانون 39، RSS-14، المحدودة-RSS، توسيع-RSS) البيانات GS1 من 5، شريط 11 قانون MSI-Plessey، كامل)، قانون |
| دقة                   |    | ≥ 10 مل                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مصدر ضوء              |    | LED الأبيض                                                                                                                                                                                                                                               |
| نموذج المسح الضوئي    |    | بمعنى المسح الضوئي، والمسح المستمر                                                                                                                                                                                                                       |
| دقة                   |    | 10 مل                                                                                                                                                                                                                                                    |
| طباعة التباين الإشارة |    | ≥ 30%                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ملاك رفعت             |    | ° قطري: 68 °، الأفقي: 42 درجة، عمودي: 54                                                                                                                                                                                                                 |
| إضاءة                 |    | 0 ~ 100,000 LUX                                                                                                                                                                                                                                          |
| استهلاك الطاقة        |    | 1 W                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الجهد الكهربى         |    | DC 5V، 0.5A، AC 100 ~ 240V، 50 ~ 60HZ                                                                                                                                                                                                                    |
| نتيجة ردود الفعل      |    | الجرس، وعلى ضوء المؤشر                                                                                                                                                                                                                                   |
| بعد                   |    | 127.3mm (L) X 111.5mm (W) X 94mm (H)                                                                                                                                                                                                                     |
| الوزن                 |    | 300 غرام                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بيئة                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| العمل درجة الحرارة    |    | -10 °C إلى + 50 °C                                                                                                                                                                                                                                       |
| درجة حرارة التخزين    |    | -20 °C إلى + 60 °C                                                                                                                                                                                                                                       |
| رطوبة                 |    | (دون تكاثف) 5% - 95%                                                                                                                                                                                                                                     |
| البرمجة البرمجيات     |    | لايت uTools، مجموعة السريع، ودليل البرمجة                                                                                                                                                                                                                |
| شهادة                 |    | الفئة ب CE EMC، الفئة ب Part15 لجنة الاتصالات الفدرالية                                                                                                                                                                                                  |