

الباركود D و 2D موبايل ماسح الباركود، وتؤيد 1D سطح المكتب 2 من شاشة الهاتف المحمول (OCBS-2103): (نموذج رقم

الميزه:

على شاشة الهاتف المحمول. symbologies 1D / 2D التركيز على
مصممة بشكل جيد على مصدر للضوء ثلثية جميع أنواع عالية مشرق.
الشاشة الباركود المسح الضوئي LED / LCD انخفاض قرار المحمول.

المواصفات:

خصائص الأداء		
المعالجات الدقيقة	IOTC 0370 CHIP	
قرار	640 × 480 CMOS	
السطح البيني	RS-232 (9.6 ~ 115.2Kbps), USB 1.1 (HID-KBW, HID-POS)	
Symbologies	2D	مصفوفة البيانات، رمز الاستجابة السريعة، PDF417
	1D	شريط كودا، القانون 128 (تشمل، EAN-13، EAN-8، UPC-A، UPC-E، ISSN، ISBN، معشق 2 من 5، الصناعية 2، ITF-6، ITF-14، قانون 93، FNC3، FNC2، FNC1، RSS-توسيع، RSS، القانون 11 ASCII، قانون 39 (تضمنين قانون 39، RSS-14، المحدودة، MSI-كامل)، Plessey
دقة	≥ 10 مل	
مصدر الضوء	LED الأبيض	
نموذج المسح الضوئي	بمعنى المسح الضوئي، والمسح المستمر	
دقة	10 مل	
طباعة التباين الإشارة	≥ 30%	
ملاك رفعت	° قطري: 68°، الأفقي: 42 درجة، عمودي: 54	
إضاءة	0 - 100,000 LUX	
استهلاك الطاقة	1 W	
الجهد الكهربى	DC 5V, 0.5A, AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60HZ	
نتيجة ردود الفعل	الجرس، وعلى ضوء المؤشر	
بعد	127.3mm (L) X 111.5mm (W) X 94mm (H)	
الوزن	300 غرام	
بيئة		
العمل درجة الحرارة	°C إلى + 50 °C -10	
درجة حرارة التخزين	°C إلى + 60 °C -20	
رطوبة	5% - 95% (دون تكاثف)	
البرمجة البرمجيات	لايت uTools، مجموعة السريع، ودليل البرمجة	
شهادة	الفئة ب CE EMC، الفئة ب Part15 لجنة الاتصالات الفدرالية	