

موبايل ماسح الباركود للقسيمة (نموذج رقم D سطح المكتب 2 OCBS-2103)

على شاشة الهاتف المحمول 1D / 2D symbologies التركيز على
مصممة بشكل جيد على مصدر للضوء لتلبية جميع أنواع عالية مشرق
الباركود شاشة المسح الضوئي LED / LCD انخفاض قرار المحمول

المواصفات

خصائص الأداء		
المعالجات الدقيقة	IOTC 0370 CHIP	
قرار	640 × 480 CMOS	
السطح البيني	RS-232 (9.6 ~ 115.2Kbps), USB 1.1 (HID-KBW, HID-POS)	
Symbologies	2D	مصفوفة البيانات، رمز الاستجابة السريعة، PDF417
	1D	FNC1 FNC2 شريط كودا، القانون 128 (تشمل، EAN-13، EAN-8، UPC-A، UPC-E، ISSN، ISBN، معشوق 2 من 5، الصناعية 2 من 5، ستاندر 2 من 5، ماتري 2، ITF-6، ITF-14، قانون 93، FNC3) فرعية ASCII قانون 39 (تضمين قانون 39، RSS-14، المحدودة-RSS، توسيع-RSS) البيانات GS1 من 5، شريط قانون 11 (كامل، MSI-Plessey)
دقة	≥ 10 مل	
مصدر الضوء	LED الأبيض	
نموذج المسح الضوئي	بمعنى المسح الضوئي، والمسح المستمر	
دقة	10 مل	
طباعة التباين الإشارة	≥ 30%	
ملاك رفعت	° قطري: 68 °، الأفقي: 42 درجة، عمودي: 54	
إضاءة	0 ~ 100.000 LUX	
استهلاك الطاقة	1 W	
الجهد الكهربى	DC 5V، 0.5A، AC 100 ~ 240V، 50 ~ 60HZ	
نتيجة ردود الفعل	الجرس، وعلى ضوء المؤشر	
بعد	127.3mm (L) X 111.5mm (W) X 94mm (H)	
الوزن	300 غرام	
بيئة		
العمل درجة الحرارة	-10 °C إلى + 50 °C	
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى + 60 °C	
رطوبة	(دون تكاثف) 5% - 95%	
البرمجة البرمجيات	لايت uTools، مجموعة السريع، ودليل البرمجة	
شهادة	الفئة ب CE EMC، الفئة ب Part15 لجنة الاتصالات الفدرالية	