2 □□□□□□ □□□D □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□-OCBS-2103

□□□ □□□□□□□ symbologies 1D / 2D □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ LED / LCD
□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

المواصفات

خصائص الأداء		
المعالجات الدقيقة		IOTC 0370 CHIP
قرار		640 × 480 CMOS
السطح البيني		RS-232 (9.6 ~ 115.2Kbps)، USB 1.1 (HID-KBW، HID-POS)
Symbologies	2D	PDF417، مصفوفة البيانات، رمز الاستجابة السريعة
	1D	EAN-13، EAN-8، UPC-A، UPC-E، ISSN، ISBN، تشمل) 128 شريط كودا، القانون FNC1 FNC2 معشق 2 من 5، الصناعية 2 من 5، ستاندرد 2 من 5، ماتري 2، ITF-6، ITF-14، قانون 93، FNC3) فرعية ASCII قانون 39 (تضمين قانون 39، RSS-14)، المحدودة-RSS، توسيع-RSS) البيانات GS1 من 5، شريط MSI-Plessey، كامل)، قانون 11
دقة		≥ 10 مل
مصدر الضوء		LED الأبيض
نموذج المسح الضوئي		بمعنى المسح الضوئي، والمسح المستمر
دقة		10 مل
طباعة التباين الإشارة		≥ 30٪
ملاك رفعت		° قطري: 68 °، الأفقي: 42 درجة، عمودي: 54
إضاءة		0 ~ 100،000 LUX
استهلاك الطاقة		1 W
الجهد االكهربى		DC 5V، 0.5A، AC 100 ~ 240V، 50 ~ 60HZ
نتيجة ردود الفعل		الجرس، وعلى ضوء المؤشر
بعد		127.3mm (L) X 111.5mm (W) X 94mm (H)
الوزن		300 غرام
بيئة		
العمل درجة الحرارة		-10 ℃ 50 + إلى ℃
درجة حرارة التخزين		-20 ℃ 60 + إلى ℃
رطوبة		5٪ - 95٪ (دون تكاثف)
البرمجة البرمجيات		مجموعة السريع، ودليل البرمجة، uTools لايت
شهادة		الفئة ب CE EMC، الفئة ب Part15 لجنة الاتصالات الفدرالية