ماسحة سطح المكتب أومني الاتجاه الباركود

نموذج: OCBS-T008

معايير الأداء	
مصدر الضوء	نانومتر ليزر ديود ليزر مرئي 650
واجهة النظام	KBW، RS232، USB
المعلمات المادية	
(حجم (إل إكس م خ ح	140 :دون موقفMM * 83mm * 75 مم مع موقف: 157 مم * 98.3 مم * 100 مم
الوزن	282) الوزن الصافي (379)g مع موقف (g؛)
موقف	تثبيت موقف ثابت
اللون	أسود
المعلمات الكهربائية	
مساهمة الجهد	5.0 VDC+/- 10٪
التصنيف الحالي	275mA
قوة	2W
صنف الليزر	CDRH الدرجة الداخليين. IEC 60825-1: الدرجة الأولى
المعلمة البيئية	
درجة حرارة التشغيل	0 درجة مئوية - 40 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-40 درجة مئوية -70 درجة مئوية
رطوبة	(الرطوبة النسبية 5٪ إلى 95٪ (بدون تكاثف
خاصية مقاومة القرقعة	على الصمود من 1.2 متر انخفاض عالية.
المقاومة الخفيفة	الإضاءة في الأماكن المغلقة، أشعة الشمس، مضان، ضوء ساطع، ضوء بخار الزئبق، ضوء بخار الصوديوم: 450 فورنت الشموع (4844 لوكس) (الشموع (86111 لوكس Ftالنهار: 8000
المعلمات المسح الضوئي	
وضع المسح	اومني اتجاهي خط 20، 5 الاتجاهات، خطوط المسح 20
سرعة المسح الضوئي	1500 مرة في الثانية الواحدة
زاوية المسح الضوئي	0 ~ 360 (درجة (متعددة الاتجاهات)
مسح الانحراف	+/- 50 درجة
على النقيض الطباعة	الحد الأدنى 25٪ اختلاف التفكير
عمق المسح الضوئي للقدم	0 ~ 216mm @ 13mil (100٪ اتحاد الوطنيين الكونغوليين / EAN)
تصنيف نطاق التشغيل	5 64 ~ 10 (□38) :□□MM 7.8 152 ~ 0 (□60) :□□mm 10.4mil: (80□) 0 ~ 190MM 13mil: (100□) 0 ~ 216mm
أدنى قرار	5mil
فك القدرة	Trioptic، قانون 39، قانون 39، Code128، UCC / EAN 128، يناير / EAN / اتحاد الوطنيين الكونغوليين الخ MSI، معشق 2 من 5، الصناعية 2 من 5، ماتريكس 2 من 5، قانون 93، قانون 11، قانون نقابة المحامين