

نوافذ سطح المكتب لوحي مزدوج شاشة محطة طرفية

(M / N: POS-A15 / A15-A)

مميزات:

رباعية النواة 2.0 جيجاهرتز عالية تكوين وحدة المعالجة المركزية لنظام ويندوز J1900 إنتل سيليرون المعالج

المعالج لنظام أندرويد 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7

(Android) جيجابايت 8 ذاكرة عشوائية سعة 2 جيجا بايت + معيار

(Windows) قياسي 32 جيجا بايت SSG + سعة 2 جيجابايت RAM ذاكرة

متعدد نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة

(Optional) طابعة حرارية مقاس 58 مم أو 80 مم

(اختياري) RFID مضمّن ، قارئ MSR

لوحة عرض أنيقة

التطبيقات:

المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة والقهوة متجر ، مخبز ومتجر كعكة

متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية

الاستحمام: ساونا ، ومنتج صحي ، وناد ليلي ، ومنتزه ، وكازينونقطة البيع لتذكرة اليانصيب

التجارية: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات ، نزل والطيران ومترو الانفاق ومحطة ورسيف

صورة تبين:



معامل:

نموذج	POS-A15 / POS-A15-A
Board الأساسية ①	رباعي النواة بسرعة 2.0 ميغاهرتز Intel Celeron Processor J1900 معالج
Board الأساسية ②	المعالج 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7
OS ①	WINDOVS7 (بيتا)
OS ②	Android 5.1
Memory ①	2GB RAM 32GB SSD
Memory ②	2GB ذاكرة الوصول العشوائي 8 GB ROM
شاشة	متعدد النقاط بالسعة اللمس
شاشة بحجم	الشاشة الرئيسية 15.6 بوصة ، نائب الشاشة 15.6 بوصة

اللون	أسود أم أبيض
طابعة	و طابعة حرارية كبيرة والعتاد أو طابعة حرارية 80 مم مع قطع السيارات 58mm ((اختياري))
منفذ الإدخال / الإخراج □1900□	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (ل شاشة نائب)
	VGA * 1
	MIC-IN * 1 OUT-خط
	DB9 منفذ RS232 * 1
I / O ميناء (@A83T)	RJ11 * 1
	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (لنائب الشاشة)
	USB * 2
	DB9 RS232 * 1 منفذ
	الصوت * 1
منفذ USB OTG	
التشغيل درجة الحرارة	0 °C إلى 40 °C
(آخر وظيفة (أندرويد	GPS ، WIFI ، بلوتوث
(اختياري وحدات (ويندوز	3G ، MSR كاميرة ، RFID ، LCD VFD وحدة المعالجة المركزية ، شاشة 15 13 ، بالتوازي ميناء DB25 ، المنفذ * 3 ، حجم الشاشة الأخرى DB9 RS232
(اختياري وحدات (الروبوت	شاشة ، MSR ، قارئ بطاقة ، RFID ، LCD VFD ، شاشة ، 3G / 4G camera ، حجم أخرى
تخزين درجة الحرارة	-20 °C إلى 60 °C
Packingdimension	46 * 43 * 51CM
قوة مشترك كهربائي	انتاج DC12 / 5A طاقة التيار المتردد ، مدخلات 110-240V / 50-60HZ

صورة اللوحة الأم 1900: 

