

# مُحَاجِرٌ مُتَعَدِّدُونْ مُجَاهِرٌ مُتَعَدِّدُونْ pos مُحَاجِرٌ مُتَعَدِّدُونْ مُجَاهِرٌ مُتَعَدِّدُونْ

(POS -B11.6)

## مُيزَات:

الكمبيوتر الطرفية ، كل ما في جهاز كمبيوتر واحد pos ، المحطة الطرفية pos محطة ، ويندوز 10 رباعية النواة 2.0 جيجا هرتز عالية التكcion لوحدة المعالجة المركزية لنظام ويندوز 1900 معالج Intel celeron المعالج 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 المعالج لنظام أندرويد 8 ROM ذاكرة عشوائية سعة 2 جيجا بايت + معيار Android (جيابايت 8 ROM ذاكرة عشوائية سعة 2 جيجا بايت + معيار Windows) قياسي 32 جيجا بايت SSGB + سعة 2 جيجابايت RAM ذاكرة بوصة متعددة نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة 11.6 طابعة حرارية مقاس 58 مم أو 80 مم (اختيارية) مضمون (اختباري MSR RFID قارئ لوحة عرض أنبقة

## التطبيقات:

المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبر ومتجر للكعك  
متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل وصالون حلقة من الدرجة العالية  
الاستحمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذكرة يانصيب  
التجاري: محطات إدارة المعلومات لوقف السيارات ، والتزل ، والطيران ، ومترو الأنفاق ، ومحطة ورصيف

## عرض الصور:



## معامل:

نموذج	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
المجلس الرئيسي	رباعي النواة 2.0 جيجا هرتز (لينوفو 1900 معالج انتل سيلبرون)
المجلس الرئيسي	2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Processor (Android)
OS①	WINDOWS7 (بيتا)
OS②	Android 5.1
Memory①	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memory②	(الروبوت) RAM 2GB ROM ذاكرة الوصول العشوائي
شاشة لمسية	متعدد النقاط بالسعة اللمس
حجم الشاشة	الشاشة الرئيسية 12 بوصة ، نائب الشاشة 12 بوصة
اللون	أبيض أو أسود
طابعة	(مع قطع السيارات (اختياري) كبيرة طابعة حرارية والعناوين أو طابعة حرارية 80mm 58mm
(①) منفذ الإدخال / الإخراج RJ1900	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (اختياري)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (لнейب الشاشة)
	(يمكن إضافة منفذين اختياري) DB2 RS232 * 1 منفذ
(②) منفذ الإدخال / الإخراج A83T	RJ11 * 1 (Optional)
	فتحة TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (لнейب الشاشة)
	(يمكن إضافة 4 منافذ اختيارية) USB * 2 منفذ
	DB9 RS232 * 1 منفذ
	الصوت * 1 منفذ
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
(وظيفة أخرى (أندرويد	بلوتوث ، واي فاي
عناصر اختيارية (Windows)	LCD VFD ، RFID ، MSR 3 ، الكاميرا ، DB25 المنفذ المتوازي ، المنفذ DB9 RS232 * 3
عناصر اختيارية (Android)	LCD VFD ، RFID ، MSR ، كاميرا ، شاشة 3G ، 4G
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
بعد التعبيئة	46 * 43 * 51CM

محول الطاقة

اعتمادا على الطابعة 7 إخراج 12/24 ، AC مدخلات الطاقة 110-240V / 50-60HZ



