

(POS -B11.6)

مميزات:

الكمبيوتر الطرفية ، كل ما في جهاز كمبيوتر واحد pos ، المحطة الطرفية pos محطة ، ويندوز pos رابعة النواة 2.0 جيجاهرتز عالية التكوين لوحدة المعالجة المركزية لنظام ويندوز J1900 المعالج Intel celeron معالج المعالج لنظام أندرويد 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 (Android) جيجابايت 8 ذاكرة عشوائية سعة 2 جيجا بايت + معيار (Windows) قياس 32 جيجا بايت SSG + سعة 2 جيجابايت RAM ذاكرة بوصة متعدد نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة 11.6 (طباعة حرارية مقاس 58 مم أو 80 مم (اختيارية (مضمّن (اختياري MSR RFID قارئ لوحة عرض أنيقة

التطبيقات:

المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومتجر للكعك
مناجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل وصالون حلاقة من الدرجة العالية الاستحمام: ساونا ، ومنتج صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذكرة يانصيب التجاري: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات ، والنزل ، والطيران ، ومترو الأنفاق ، ومحطة ورسيف

معرض الصور:



معايير:

نموذج	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
المجلس الرئيسي	رابعة النواة 2.0 جيجاهرتز (ويندوز J1900 معالج إنتل سيليرون
المجلس الرئيسي	2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Processor (Android)
OS①	WINDOWS7 (بيتا)
OS②	Android 5.1
Memory①	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memory②	(الروبوت) RAM 2GB ROM ذاكرة الوصول العشوائي
شاشة لمسية	متعدد النقاط بالسعة لللمس
حجم الشاشة	الشاشة الرئيسية 12 بوصة ، نائب الشاشة 12 بوصة
اللون	ابيض أم اسود
طباعة	(مع قطع السيارات (اختياري mmكبيرة طباعة حرارية والعتاد أو طباعة حرارية 80 58mm
1900J①) منفذ الإدخال / الإخراج	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (اختياري)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (لنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة منفذين لاختياري) ، * 1 RS232 DB2 منفذ
A83T②) منفذ الإدخال / الإخراج	RJ11 * 1 (OPional)
	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (لنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة 4 منافذ اختيارية) * 2 USB
	* 1 RS232 DB9 منفذ
	* 1 الصوت
* 1 USB OTG منفذ	
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
(وظيفة أخرى (أندرويد	بلوتوث ، واي فاي
عناصر اختيارية (Windows)	3 * DB9 RS232 المنفذ المتوازي ، منفذ DB25 ، IGC الكاميرا ، MSR ، RFID ، شاشة LCD VFD ، حجم الشاشة الأخرى
عناصر اختيارية (Android)	حجم الشاشة الأخرى، MSR، RFID ، شاشة LCD VFD ، كاميرا ، شاشة 3G ، 4G
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
بعد التعبئة	46 * 43 * 51CM



