

## طابعة التسمية الحرارية بلوتوث 3 بوصة

(رقم الموديل: OCBP - M86)

### سمات:

التفاف، أداء قوي مكافحة قطرة TPU كامل الجسم

دعم استشعار الفاصل التسمية

عرض صندوق الورق يمكن تعديله

ما يصل إلى 50 مم قطرات قطرها يمكن تثبيتها

iOS و Android متوافق مع

بطارية عالية الطاقة 7.2V 18Wh، 2500mAh

يمكن أن المسؤولين والاتصالات USB Type-C واجهة

يمكن التبديل بين وضع الاستلام أو وضع العلامة

دعم TSPL، ZPL، CPCL، ECS / POS

،مراقبة وضع الطابعة مباشرة LCD يمكن لشاشة

دعم استخدام الأزرار المادية لتعيين معلمة الطابعة

يمكن طباعة 5 ساعات مستمرة 7 أيام وقت الانتظار لفترة طويلة

مم / ثانية سرعة الطباعة؛ 90

8MB وذاكرة فلاش 8MB DRAM

bartender متوافق مع برنامج

برنامج تحرير التسمية المجاني، مناسب للمستخدمين النهائيين للاستخدام مباشرة



### تخصيص:

طريقة الطباعة	الطباعة الخط الحراري
أوامر الطباعة	ESC / POS, TSPL CPCL ZPL أمر
عرض الطباعة الفعال	ماكس = 72 ملم، 576 نقطة
سرعة الطباعة	ما يصل إلى 90 مم / ثانية
الدقة	(DPI) نقاط / مم (203 8)
أبعاد الورق	79.5 ± 0.5mm x 50.0mm القطر
سمك الورق	0.05 إلى 0.12mm
مجموعة الأحرف	الأبجدية الرقمية / الصينية
واجهه المستخدم	USB Type-C و Bluetooth
فلاش	8MB وذاكرة فلاش 8 MB DRAM
نوع الرمز الشريطي	كود 128، UCC، كود 39، كود 93، كود 128 ID: الرمز الشريطي 1 Codabar، Interleaved 2 5، EAN-8، EAN-13، EAN-128، الأرقام الوظيفية (5) UPC 2 و EAN، UPC-A، APC-A، UPC-E، الإضافية MSI، Plessey، POS TNT، الصين POS T رمز ID: PDF-417، Maxicode، Datamatrix، الرمز الشريطي 2 الاستجابة السريعة
محول الطاقة	5V DC / 2A
وقت الشحن	ساعات 4-5
طاقة البطارية	2500mAh، 7.2 فولت 18 Wh
وقت العمل	ساعات متواصلة، 7 أيام وقت الانتظار 5
رئيس الطباعة الحياة	50 كم.
ميزات أخرى	كشف الورق، إغلاق اليدوي
ظروف العمل	%: درجة الحرارة: -10 ~ 50 درجة مئوية، الرطوبة: 10% ~ 90
شروط التخزين	%: الرطوبة: 5% ~ 95، DEGC، درجة الحرارة: -20 ~ 70
وزن	الوزن الصافي: 0.357 كجم / مجموعة