

الطابعة الحرارية usb المباشر الطابعة المحمولة الروبوت الحرارية

(M083-نموذج رقم: أوكب)

الميزة:

الحرارية bluetooth الطابعة المحمولة الروبوت، وطابعه، usb الطابعة الحرارية الروبوت

دعم ويندوز، جافا، نظام الروبوت، دائرة الرقابة الداخلية (اختياري)
وأي فأي؛ USB + RS232 + Bluetooth(Options) أو، واجهة
والعاصمة الشحن؛ USB
لقد اخترت عرض حالة الطابعة؛
الدعم، D، طابعة الرمز الشريطي د 1 2
طابعة واحدة يمكن الاتصال بالأجهزة الذكية متعددة (تصل إلى 7 أجهزة الروبوت + الجهاز دائرة الرقابة الداخلية 1) (اختياري)
اسم الطابعة وكلمة السر يمكن أن يكون التغيير على الإنترنت
لم ين والروبوت SDK مجاناً
سعة كبيرة بطارية ليثيوم 2000mAh
مؤشر البطارية الخاصة برصد حالة الطاقة
كتر: كتر يدوي
سرعة الطابعة: تصل إلى 90 ملم/ثانية
كم MCBF(life): 100

مواصفات:

الحرارية bluetooth الطابعة المحمولة الروبوت، وطابعه، usb الطابعة الحرارية الروبوت

نموذج	M083-أوكب
الوزن	280 ز
لون	أسود
عرض الطابعة الفعالة	72 مم
أسلوب الطابعة	طابعة الخط الحراري
أوامر الطابعة	ESC/POS مجموعة أوامر متوافقة
سرعة الطابعة	ما يصل إلى 90 ملم/ثانية
قرار	8 dots/mm(203dpi)
طابعة الخط	12 x 24\24 x 24
قدرة العمود	16\32 أعمدة columns
حجم الأحرف	1.5 x 3.0 mm(W x H)\3.0x3.0mm(WxH)
أبعاد الورق	مم × القطر 30.0 ملم 80.0±0.1
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف	كانجي الأبجدية الرقمية\الصينية
واجهة	(وجمهورية صربسكا-232، بلوتوث، وأي فأي (اختياري)، USB)
المخزن المؤقت للبيانات	ما يصل إلى 5 كيلو بايت
محول الطاقة	9V DC\2A
طاقة البطارية	: البطارية يمكن البقاء بها لمدة 4-5 أيام، عندما يكون السلطة 7.4 v DC\2000mA الكاملة، فإنه يمكنك طابعة ورقة 120-150 م
ميزات أخرى	ورقة الكشف، الكشف عن السلطة، دليل إيقاف
ظروف العمل	%درجة الحرارة:-10°C ~ 50°C، الرطوبة: 10% ~ 90
ظروف التخزين	%درجة الحرارة:-20°C ~ 70°C، الرطوبة: 5% ~ 95
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيص ورسالة والرقمية للخيار، في ماكس 30 أحرف
كلمة المرور	أدخل رمز "\1234" الازدواج الافتراضي، يمكن تخصيصها. الساعة الرقمية 6 كحد أقصى
بعد توصيل الطاقة	1.1 * 3.5 مم

□□□□□□ □□□□□□:

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ usb □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ bluetooth □□□□□□



:□□□□□□ □□□ □□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□ * [Windows](#)

* □□□□□□ □□□□ □□□□□□