# حراري تسمية الباركود نقل دعم الطابعة مباشرة

## (M / N: OCBP-004)

الميزات:

1. 200 بت 32 ميغاهيرتز RISC 8 المعالج مع MB SDRAM،

الذاكرة 2. ميغابايت فلاش

3. تصميم ثنائي محرك والعتاد مدفوعة

4. 127 مم (5 ") بوصة لكل سرعة الطباعة الثانية

5. 300 متر (984 ') توريد الشريط على 25.4 مم (1 ") الأساسية

6. طباعة آلية لتطبيق كشك

7. TSPL-EZ ™ دعم لغات TPLE TPLZ الثابتة يحاكي

| الطابعة طراز | OCBP-004A | OCBP-004B |
|---|---|---|
| قرار | 8 203) نقطة / مم DPI) | 12 300) نقطة / مم DPI) |
| طريقة الطباعة | النقل الحراري اند مباشرة الحرارية | |
| ماكس. سرعة الطباعة | 127 ق / (" 5) ملم | 101.6 ق / (" 4) ملم |
| ماكس. عرض الطباعة | 108 4.25) مم ") | 104 4.09) مم ") |
| ماكس. طول الطباعة | 2794 110) ملم ") | 1016 40) مم ") |
| نوع الوسائط | (مستمر، ويموت قطع، علامة سوداء، مروحة أضعاف، حقق (الجرح الخارجي | |
| عرض وسائل الاعلام | 20-112mm (0.78 "-4.4") | |
| سمك وسائل الإعلام | 0.06 ~ 0.254 مل 10 ~ 2.36) ملم) | |
| طول التسمية | 10 ~ 2794 110 ~" 0.39) ملم") | 10 ~ 1016 40 ~" 0.39) ملم") |
| القدرة لفة التسمية | 127 5) ملم ") OD ( الخارجي الجرح) | |
| الشريط & أمبير؛ عرض الشريط | 300 .مترا، كحد أقصى OD 67 ~ 40 مم ، ( الحبر المغلفة خارج) الأساسية" 1 ملم، 4.3 ~ "1.6) 110 ملم ") | |
| سياج | البلاستيك مزدوجة الجدران | |
| البعد المادي | 234 ملم (W) x194.8 ملم (H) × 302.5 ملم (D) | |
| وزن | 3.1 رطل 6.83) كجم) | |
| المعالج | 32 بت RISC وحدة المعالجة المركزية | |
| ذاكرة | 4MB فلاش Menmory | |
| | 8MB SDRAM | |
| | لتوسيع الذاكرة فلاش، تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة | |
| السطح البيني | • USB2.0 • RS-232 (خيار المصنع ) • Centronics ( خيار المصنع ) • الداخلية<br>(إيثرنت، 10/100 ميغابت في الثانية (خيار المصنع<br>• Bluethooth ( خيار المصنع) 802.11 ب / ز / ن اللاسلكية • الخارجية ( خيار المصنع) | |
| قوة | التحول العالمي امدادات الطاقة الخارجية | |
| | الإدخال: AC 100-240V، 1A، 50-60HZ | |
| | إخراج: DC 24V، 2.5A، 60W | |
| عملية التبديل، زر، الصمام | مفتاح الطاقة، زر +1 تغذية اند 1 الصمام (3 ألوان : الأحمر والأرجواني 1 وأمبير، بولي) | |

| | |
|---|---|
| (أسود علامة استشعار عاكسة (موقف قابل للتعديل | أجهزة الاستشعار |
| رئيس جهاز استشعار مفتوحة | |
| استشعار فجوة Transmissive | |
| استشعار نهاية الشريط | |
| معيار | في الوقت الحقيقي على مدار الساعة |
| الخطوط النقطية الرقمية ألفا 8 | الخطوط الداخلية |
| دعم الصناديق الخط. | |
| 1 الباركودD: 128 وقانون 93، قانون 39، قانونUCC، 128 مجموعات القانون فرعية A، B، C، Codabar، 5 من 2 معشق، EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN 2 (5) ارقام واتحاد الوطنيين الكونغوليين MSI، PLESSEY، POSTNET، الصين POST إضافة على، | الباركود |
| 2D قانون نقابة المحامين: PDF-417، Maxicode، DATAMATRIX ، رمز الاستجابة السريعة | |
| BIMAP، BMP، PCX ( 256 لونا كحد أقصى) | بياني |
| 0 °، 90 °، 180 °، 270 ° | الخط والباركود دوران |
| TSPL (EPL، ZPL، قرص سياسات التنمية) | لغة الطابعة |
| العملية : 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85٪ دون تكاثف | حالة البيئة |
| التخزين : -40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90٪ دون تكاثف | |
| FCC، CE، CCC، CB | نظام السلامة |
| الامتثال بنفايات | الهم البيئي |
| ①Windows القرص برنامج إنشاء العلامات CD،②Quick بدء الدليل؛ كبل③USB، ④Power الحبل.<br>⑤External تحويل امدادات الطاقة العالمية. ⑥Label المغزل، وتحديد علامة التبويب × 2 ، 1.5 "محول الأساسية × 2<br>⑦Ribbon 2 × المغزل،⑧Ribbon الورقة الأساسية؛⑨Media | ملحقات |
| واجهة RS-232، Centronics إيثرنت الداخلية، 10/100 ميغابايت في الثانية متوازية | خيارات المصنع |
| وحدة قشر حالا، القاطع المقصلة (قطع كامل أو قطع جزئي) وسائل الإعلام سمك 0.06 ~ 0.19 mm،<br>تخفيضات 200000 mm، 0.20 ~ 0.25 تخفيضات، 500000 | خيارات تاجر |
| وسائل الإعلام . 214 ملم (8.4 ") مع 25.4 مم (1") الأساسية، OD لفة الخارجية جبل، ولفة الخارجية جبل متنها،<br>(وحدة بلوتوث (واجهة تسلسلية) ، 802.11 ب / ز / ن وحدة لاسلكية (واجهة تسلسلية RFIDmodule. | خيارات المستخدم |