

نقاط البيع العملاء LED ضعف خط العرض (LED8A :نموذج)

□□□□□□□□:

اتصالات	
واجهة:	(اختياري DC) إمدادات الطاقة RS232، USB
معدل باود:	2400 / 9600BPS
سطوع:	1500cd
إشارة المصافحة	لا
الكهربائية	(المضيف الكمبيوتر USB من واجهة) DC5V
عرض:	الأصفر والأخضر الساطع LED العرض الرقمي
شخصيات العرض:	(أرقام 0 ~ 9 8
منطقة العرض:	160MM × 30.8mm
حجم الخط:	13MM * 7.6MM
MTBF:	25000 ساعات
جسدي	
أبعاد لوحة:	224 (L) X88 (W) ملم
أبعاد الدعم:	442 --- 400 mmالطول: 185 (L) X95 (W) X25 (H) ملم قاعدة:
نصب الخطوة زاوية:	درجة 8 ° ~ 120
اللون	الأبيض أو الأسود
الوزن:	(بما في ذلك التعبئة والتغليف) مع قاعدة؛ 1100 gبدون قاعدة؛ 850 g520g
التعبئة الحجم	255 (L) × 210 (W) × 96 (H) ملم
البيئة	
درجة الحرارة التشغيلية:	-40 °C --50 °C
تخزين ونسب؛ درجة الحرارة:	-60 °C --80 °C
الرطوبة:	30% - 85%

□□□□□□ □□□□□□:

××××××××××××××××

الوثائق ذات الصلة:

✖.الرجاء انقر هناinformation تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

[مواصفات](#)

[دليل المستخدم](#)

[سائق](#)