نظام ثنائي النواة الروبوت المساعد الشخصي الرقمي مع بطاقة SIM

(نموذج رقم: D8000)

الميزه:

Android4.1 نظام التشغيل.

ثنائي النواة ARM 1.5 اللحاءG-A9 ثنائي النواة.

WCDMA، CDMA2000 الخيار

A-GPS لتحديد المواقع الفضائية الخيار

HD 3 ملايين بكسل، مع LED، مع التركيز التلقائي.

بطاقة SIM، بطاقة PSAM، مايكرو SD (TF) بطاقة توسيع ميناء.

3.7 بطارية بوليمر ليثيوم القابلة لإعادة الشحن IV 4000mAh عمر الخيار.

بوصة 4.0 اللون QVGA مقلد دائم تعمل باللمس الزجاج.

بيئة مغلقة: IP67،

1.5 قطرة من تأثير تتحمل الجانبين 6 يمكنM إلى الطابق الاسمنت

مواصفة

معلمة البدنية	
حجم	152mm (L) × 77MM (H) × 29mm و(W)
الوزن	<500G لل
عرض الشاشة	تعمل باللمس الزجاج مقلد دائم QVGA اللون 4.0 بوصة TFT-LCD، 650000 800 * 480 ،الألوان (QVGA (حجم هو قابل للتعديل LED سطوع الإضاءة الخلفية
توسيع ميناء	بطاقة SIM، بطاقة PSAM، مايكرو SD (TF) بطاقة
واجهة الاتصالات	USB2.0 الأجهزة، RS-232 (اختياري)
وضع الإدخال	معيار ستايلس، الكتابة اليدوية، ولمس الإدخال أو مدخلات لوحة المفاتيح
قدرة البطارية	3.7 بطارية بوليمر ليثيوم القابلة لإعادة الشحن IV 4000mAh عمر اختياري
تردد	8Ω1W رئيس
مفتاح	29pcs مفتاح السيليكون لينة
معلمة الأداء	
وحدة المعالجة المركزية	ثنائي النواة ARM اللحاء A9 1.5 ثنائيG
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب	2G RAM
فلاش ROM	4 معيارG NAND فلاش لتخزين مايكرو SD / TF 32 إلى تصل (ماكس ميناء G)
بيانات الاتصال	
واي فاي	دعم IEEE802.11b / إشارة فعال لاسلكي غطاء إلى بحاجة فإنه، بروتوكول ز LAN

WCDMA	UMTS2100 / 900MHZ UMTS1900 / 850MHZ GSM850 / 900/1800 / 1900MHz و
CDMA2000	CDMA2000 1X، CDMA2000 EV-DO 0 القس، CDMA2000 EV-DO القس A يدعم BC0 (800 الفرقةMHz و)، BC1 (1900 الفرقةMHz و)
بلوتوث	2.0 دعم بلوتوث + EDR، 10-5 بعد انتقالM
بيئة التشغيل	
درجة حرارة التشغيل	-20 ℃ إلى 50 ℃
درجة حرارة التخزين	-25 ℃ إلى 70 ℃
بيئة الرطوبة	5٪ RH - 95٪ RH (بدون تكاثف)
انخفاض المواصفات	إلى الطابق الاسمنت في نطاق درجة Mيمكن 6 الجانبين تتحمل تأثير من قطرة 1.5 حرارة التشغيل
لفة المواصفات	1000 0.5 / مرةM، ولفة في منطقة التماس 6 الجانبين
بيئة مغلقة	IP67
تطوير بيئة	
نظام التشغيل	Android4.1
SDK	مجموعة تطوير البرمجيات الاستخدام الحصري
بدعم اللغة	JAVA
أداة التنمية	كسوف
مدونة شريط واحد الابعاد جمع	
الأبعاد CCD واحد الماسحات الضوئية	رمز SE655
قرار	5 عرض الأدنى الحدMil
الضوء المحيط	0ft.candles-10000ft.candles
سرعة المسح الضوئي	50 / ثانية
زاوية المسح الضوئي	53º ± 3º
نوع الدعم قانون نقابة المحامين	UPC / EAN، على Bookland EAN، 128 القانون، CODE39، قانون 93، قانون الصينية، ماتريكس 2 من 5، 11 of5، معشق 2 من 5، 2 المتقطعة من 5، 2 معكوس 1D، MSI، GS1 DataBar، الخ
واحد الماسح الضوئي ليزر الأبعاد	رمز SE955
قرار	4 عرض الأدنى الحدMil
الضوء المحيط	10000ft.candles (107640 لوكس)
سرعة المسح الضوئي	104 (±) 12 / ثانية (bothway)
زاوية المسح الضوئي	47º ± 35º (35 / (قياسيº ± 3º (زاوية ضيقة)
نوع الدعم قانون نقابة المحامين	UPC / EAN، CODE128، CODE39، Code93، Code11، 2 من 5، معشق المتقطعة من 5، الصينية 2 من 5، Codabar، MSI، RSS
ثنائي الأبعاد اكتساب الرمز الشريطي	
الماسح الضوئي CMOS	رمز SE4500
قرار الاستشعار	752 (مستوى الرمادي) بالس (الرأسي) 480 × (مستوى)
الضوء المحيط	9000 جميعft.candles لوكس 96900 / الظلام
عنصر التركيز (VLD)	655nm ± 10nm
دعم نوع الباركود	PDF417، MicroPDF417، مركب، RSS، TLC-39، DATAMATRIX، رمز مايكرو، ازتيك QR الاستجابة السريعة، رمز MaxiCode. رموز البريدية: US POSTNET، US الكوكب، UK البريد الاسترالي، البريد، JapanPostal الهولندية البريد (KIX) 3
RFID	
LF	125K / 134K، ISO11784 / بروتوكول ISO11785
HF	13.56MHZ، ISO14443A / بروتوكول B
كاميرا	HD 3 مع التركيز التلقائي، LED ملايين بكسل، مع
GPS	دعم A-GPS