

نظام ثنائي النواة الروبوت المساعد الشخصي الرقمي مع بطاقة SIM

(نموذج رقم: D8000)

الميزه:

نظام التشغيل Android 4.1.

ثنائي النواة ARM 1.5 اللحاء G-A9 ثنائي النواة.

الخيار WCDMA, CDMA2000

لتحديد المواقع الفضائية الخيار A-GPS

مع التركيز التلقائي، LED ملايين بكسل، مع HD 3

بطاقة توسيع ميناء SD (TF) مايكرو، PSAM بطاقة، SIM بطاقة.

عمر الخيار 4000mAh القابلة لإعادة الشحن ليثيوم بوليمر بطارية 3.7.

تعمل باللمس الزجاج مقلد دائم QVGA اللون 4.0 بوصة.

IP67: بيئة مغلقة،

إلى الطابق الاسمنت M يمكن 6 الجانبين تتحمل تأثير من قطرة 1.5

مواصفة

معلمة البدنية	
حجم	152mm (L) × 77MM (H) × 29mm (W)
الوزن	لـ <500G
عرض الشاشة	تعمل باللمس الزجاج مقلد دائم QVGA اللون 4.0 بوصة TFT-LCD، 650000 800 * 480، الألوان، (QVGA) حجم هو قابل للتعديل LED سطوع الإضاءة الخلفية
توسيع ميناء	بطاقة SD (TF) مايكرو، PSAM بطاقة، SIM بطاقة
واجهة الاتصالات	اختياري (RS-232، الأجهزة USB 2.0)
وضع الإدخال	معياري ستايلس، الكتابة اليدوية، ولمس الإدخال أو مدخلات لوحة المفاتيح
قدرة البطارية	عمر اختياري 4000mAh القابلة لإعادة الشحن ليثيوم بوليمر بطارية 3.7
تردد	رئيس 8Ω1W
مفتاح	مفتاح السيليكون لينة 29pcs
معلمة الأداء	
وحدة المعالجة المركزية	G ثنائي النواة 1.5 اللحاء ARM ثنائي النواة
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب"	2G RAM
ROM فلاش	فلاش لتخزين NAND G معيار 4 (G ميناء) ماكس تصل إلى 32 SD / TF مايكرو
بيانات الاتصال	
واي فاي	LAN ز بروتوكول، فإنه بحاجة إلى غطاء لاسلكي فعال إشارة / IEEE802.11b دعم

WCDMA	UMTS2100 / 900MHZ UMTS1900 / 850MHZ GSM850 / 900/1800 / 1900MHz و
CDMA2000	CDMA2000 1X, CDMA2000 EV-DO 0, A القس, CDMA2000 EV-DO A القس (و 1MHz الفرقة 1900), BC1 (و 1MHz الفرقة 800) BC0 يدعم
بلوتوث	M بعد انتقال 5-10, EDR, + دعم بلوتوث 2.0
بيئة التشغيل	
درجة حرارة التشغيل	-20 °C إلى 50 °C
درجة حرارة التخزين	-25 °C إلى 70 °C
بيئة الرطوبة	5% RH - 95% RH (بدون تكاثف)
انخفاض المواصفات	إلى الطابق الاسمنت في نطاق درجة M يمكن 6 الجانبين تتحمل تأثير من قطرة 1.5 حرارة التشغيل
لغة المواصفات	ولفة في منطقة التماس 6 الجانبين, M, مرة / 0.5 1000
بيئة مغلقة	IP67
تطوير بيئة	
نظام التشغيل	Android4.1
SDK	مجموعة تطوير البرمجيات الاستخدام الحصري
بدعم اللغة	JAVA
أداة التنمية	كسوف
مدونة شريط واحد الابعاد جمع	
الأبعاد CCD واحد الماسحات الضوئية	رمز SE655
قرار	5Mil الحد الأدنى عرض
الصوء المحيط	0ft.candles-10000ft.candles
سرعة المسح الضوئي	ثانية / 50
زاوية المسح الضوئي	3° ± 53°
نوع الدعم قانون نقابة المحامين	قانون 93, قانون, CODE39, القانون 128, Bookland EAN, على UPC / EAN, الصينية, ماتريكس 2 من 5, 11 of 5, معشق 2 من 5, 2 المتقطعة من 5, 2 الخ, D, MSI, GS1 DataBar, معكوس 1
واحد الماسح الضوئي ليزر الأبعاد	رمز SE955
قرار	4Mil الحد الأدنى عرض
الصوء المحيط	10000ft.candles (لوكس 107640)
سرعة المسح الضوئي	104 (±) 12 ثانية (bothway)
زاوية المسح الضوئي	35° ± 47° (زاوية ضيقة) (35 / ± قياسي)
نوع الدعم قانون نقابة المحامين	UPC / EAN, CODE128, CODE39, Code93, Code11, 2, 5, معشق 2 من 5, 5 الصينية 2 من 5, المتقطعة من 5, Codabar, MSI, RSS
ثنائي الأبعاد اكتساب الرمز الشريطي	
الماسح الضوئي CMOS	رمز SE4500
قرار الاستشعار	752 (مستوى) 480 × (الرأسي) بالس (مستوى الرمادي)
الصوء المحيط	9000ft.candles جميع / 96900 لوكس
(VLD) عنصر التركيز	655nm ± 10nm
دعم نوع الباركود	رمز PDF417, MicroPDF417, مركب, RSS, TLC-39, DATAMATRIX, رمز US: رموز البريدية. MaxiCode, مايكرو, ازتيك QR الاستجابة السريعة, رمز الهولندية JapanPostal, البريد, البريد الاسترالي UK, الكوكب US, POSTNET, 3 (KIX) البريد
RFID	
LF	125K / 134K, ISO11784 / بروتوكول ISO11785
HF	13.56MHZ, ISO14443A / بروتوكول B
كاميرا	مع التركيز التلقائي, LED ملايين بكسل, مع 3 HD
GPS	دعم A-GPS