

درج النقود pos درج تسجيل النقدية الإلكترونية 410 5B8C إلى 24 12V ECD-420

مميزات:

SPCC و SECC الغلاف مصنوع من
معطف مسحوق هجين محكم
متوافق مع الجهد العريض 12 فولت -24 فولت
3- position أقفال
فتحة فحص واحدة
لاختباري B4C أو 6 5B8C
مستشعر التبديل الجزئي لاختباري
منفذ سفلي لجعل سطح المكتب أكثر ترتيباً
سلك قابل للتوصيل لسهولة الصيانة

معامل:

المواد	use1.0mm SECC الغطاء السفلي ، SPCC الغطاء العلوي يستخدم 0.8 مم
صينية بيل	(لاختباري B4C قياسي ، 6 B8C بيل أو 6 بيل 5 5)
صينية عملات معدنية	كوبن أو 4 كوبن 8
قفل	(مقفلة ويمكن تشغيلها وفتحها) pos أقفال من نوع 3
قوة	جهد عريض 12 فولت - 24 فولت
فتحة	فتحة فحص واحدة
الحياة زمن	تم اختباره بما لا يقل عن مليون دورة
واجهه المستخدم	(لوظيفة مستشعر التبديل الجزئي RJ12) RJ11 أو RJ12
اللون	ابيض أم اسود
وزن	(كجم صافي) ، 5.2 كجم (إجمالي 4.5)
ديامينشن	(عرض) 420 × (طول) 100 × (ارتفاع) (بقدم 10 مم) 405
صندوق ديامينشن	480 W × 465 D × 160 H