

15

1.8GHZ

ثنائي النواة 1.8GHZ

اختياري HDD320G و SSD 64GB (الافتراضي)، SSD 32GB محركات الأقراص الصلبة

شاشة 5-سلك مقاوم اتصال (الافتراضي)، شاشة سعوية اختياري

قارئ بطاقة وفقد العرض العملاء

O / I يتم إخفاء لوحة واجهة

تناول الطعام: الفنادق والمطاعم والوجبات السريعة، ومقهى، مخبز ومتجر كعكة

تجار التجزئة: مراكز التسوق والمحلات والمتاجر ومحلات التجميل وتصنيف الشعر الراقية

الترفيه: ساونا، ومنتج صحي، ملهى ليلي، حديقة، كازينو واليانصيب نقاط البيع

محطات إدارة المعلومات لمواقف السيارات، والفنادق، والمطارات ومترو الانفاق ومحطات ومحطات: التجارية

لإنتل سيليرون 1037

لإنتل سيليرون 1037

مواصفة

نموذج	POS8618
يمكن اختيار اللون	أبيض أم أسود
ملحقات اختيارية	VFD220E
اللوحة الأم	معالج إنتل سيليرون
وحدة المعالجة المركزية	لإنتل سيليرون ثنائي النواة 1037 1.8GHZ
شرائح	إنتل NM70
دعم الذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (الافتراضي)
القرص الصلب	SSD 32GB (الافتراضي)
LCD حجم لوحة	شاشات الكريستال السائل TFT بوصة 15
سطوع	شمعة / متر ² 350
قرار	1024 * 768 (كحد أقصى)
شاشة اللمس	سلك الشاشة التي تعمل باللمس مقاوم-5
منطور	الأفق: 150؛ الرأس: 140
منفذ الإدخال / الإخراج	العاصمة جاك * 1 V زر الطاقة 12 * 1 PS2KB / MS * 1 الجمهور DB9 المسلسل * 1 المنفذ المتوازي DB25 * مواز: 1 VGA (15PIN و D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 6 إخراج الصوت * 1 MIC IN * 1

درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية -20
الالتزام	CE / لفة / CCC لجنة الاتصالات الفدرالية الفئة (أ) / علامة
حجم التعبئة والتغليف / الوزن	410 * 310 * 410 مم / 7.6 كغ
نظام التشغيل	لينكس، WEPOS، ويندوز إكس بي أو في وقت لاحق، جزء لا يتجزأ
محول الطاقة	الإخراج 5 / DC12 التيار المتردد، وإدخال 110-240V / 50-60HZ