

سمات:

السمات العامة للمنتج

السمات الخاصة بالمنتج (D 4) السمات الخاصة بالمنتج (mil)

السمات الخاصة بالمنتج: USB 2.4 4.2

السمات الخاصة بالمنتج: 20

السمات الخاصة بالمنتج: 60

السمات الخاصة بالمنتج:

السمات الخاصة بالمنتج:

تخصيص:

نموذج	- W238
مزود الطاقة	DC 5V @ 250mA (العمل)
نوع الواجهة	النوع- ب
وضع الاتصال	اللاسلكية بلوتوث لاسلكي 4.2 USB 2.4G
المتلقي	.تستخدم لتلقي ونقل بيانات الماسح الضوئي
كابل	.قم بتوصيل الماسح الضوئي بجهاز مضيف وشحنه ، USB
ارتفاع الإسقاط	1.5 م
مؤقت. اختبار	دقيقة لدرجة الحرارة العالية ، 30 دقيقة لدرجة الحرارة المنخفضة °C، درجة 30 (°C حرارة منخفضة. -20)
نوع المسح الضوئي	CMOS
بكنسل	تعرض عالمي CMOS مليون 1.3
القرار	سم / ثانية 100
عمق الميدان	مم ~ 900 مم 50
وضع المسح	وضع الزناد وضع الشعور التلقائي
زاوية المسح	± 360 درجة ± 60 درجة أو أكثر ± 55 ° أو أكبر
زاوية بصرية	° أفقي 4 ° × عمودي 30
طباعة إشارة التباين	أجهزة الكمبيوتر ≥ 25%
لاسلكي مسافة الإرسال	± 70 أمتار. 30 مترا بلوتوث مسافة مفتوحة 2.4
تخزين	± كيلو بايت أكثر من 20000 رمز المنتج 350
قدرة البطارية	مللي أمبير 5000
وقت شحن البطارية	حوالي 7 ساعات
وقت العمل المستمر	ساعة ≥ 36
وقت الاستعداد	شهر واحد
القدرة على فك التشفير	، كود 128 ، EAN-8 EAN-13 ، A UPC-E ، اتحاد الوطنيين الكونغوليين 1D ، كود 39 ، كود 32 ، كود 93 ، كود 11 ، معشق 2 من 5 ، مصفوفة 2 ، GS1-128 ، (NW-7 ، GS1 databar) من 5 ، صناعي 2 من 5 (مستقيم 2 من 5) ، كودبار 2D: QR Code ، Micro QR Code ، Data Matrix ، PDF417 ، Micro PDF 417 ، Aztec ، إلخ.
وزن	g إجمالي: 710
طرد	مم 230* 130* 132
في 1 كرتون 20	مم / 15 كجم 680 * 470 * 280
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% لا تكاثف -20









