الثابتة كسد الباركودالماسح الضوئي 1D
(M / N: OCBS-F1200)

الميزات

- و القشرة عالية السرعة المعالج: فئة الرائدة فك سريع ARM-32BIT
- بار رموز Dعالية الدقة: من السهل قراءة عالية الكثافة 1 3.3mil
- اقرأ بار رموز على الشاشة الإلكترونية: مثالية للدفع بواسطة الهاتف النقال
- الدعم تل-RS232 / منفذ / أوسب PS2
- االغ: 300 بمسح / ثانية
- المستشعر: مستشعر كسد الخطي

واجهة البيانات

الملعب 0.5 واجهة البيانات pinالشركة العامة للفوسفات12

#دبوس	إشارة	I / O	وصف
1	NC	-	يطفو على السطح
2	VCC	-	مزود الطاقة
3	GND	-	قوة الأرض
4	RX	إدخال	تلقي RS232-تل
5	TX	| انتاج	إرسال RS232-تل
6	D- / هوست البيانات	الإدخال / الإخراج	USB_D- إشارة / PS2_HOST البيانات
7	D + / هوست كلك	الإدخال / الإخراج	إشارة USB_D + / PS2_HOST كلك
8	كب داتا	-	PS2_KB داتا
9	شرب حتى الثمالة	| انتاج	إشارة خرج الطنان
10	يؤدى	| انتاج	مؤشر إشارة إشارة الدخل
11	كب كلك	-	PS2_KB كلك
12	مفتاح	إدخال	الزناد إشارة الإدخال، إبقاء مستوى منخفض لأكثر 20ms أكثر من 20 ms 20للمس ms لتحريك القراءة ms من 20

الأسلاكجهة تعامل

1. أوسب

2. منفذ RS232

المعلمات

معايير الأداء	
مصدر ضوء	الصمام الخفيفة 632nm
المستشعر	خطي كسد الاستشعار
المعالج	بت ARM32
القرار	≥4mil/0.1mm@PCS90٪
عمق حقل	3-50CM
االغ	بالاشعة / ثانية 300
مسح طريقة	مفتاح اثارمسح مشرق دائمامراقبة التحكم في الأوامر
زاوية المسح الضوئي	الملعب: ± 60 درجة تدحرج: ± 30 درجة تحرف: ± 60 درجة
العمل الجهد االكهربى	DC 3.3V-5V
تيار	110mA(30(العمل الحالي)MA(تعليق تيار)
طباعة التباين	≥25٪
محيط ب مقاومة الضوء	ماكس 100،000Lux

الباركود اكتب	الكود 39، كود 93 CODE11، إين-8، إين-13، كودبار، GS1 المحدودة، GS1-128، الصين حاليا، CODE128 إيسبن / إيسن، إسبت، E-أويك، A-أحادي الاتجاه، أويك معشق 2 من 5 مصفوفة 2 من 5 الصناعية 2 من 5، مسي Plessey، ITF14.