ثابت 2 د الماسح الضوئي وحدة

(م / ن: OCBS -F2202)

مواصفات	
الخصائص البدنية	
المستشعر	CMOS
ثورة الاستشعار	642 * 484
واجهه المستخدم	USB1.1(اساسي) ،TTL-232(اختياري)، RS-232(اختياري)
مسافة القراءة	EAN13(0-45 ميل @ 15 مم (0-40 رمز الاستجابة السريعة(ميل @ 13 مم)
تباين الطباعة	20٪
مسح الملاك	لفة 360 درجة الملعب ± 40 درجة انحراف ± 30 درجة
الرموز 1 د	128 الرمز ، EAN-13 ، EAN-8 ، 39 الرمز ، UPC-A ، UPC-E ، Codabar ، 5 من 2 معشق ، ITF-6، ITF-14، ISBN، Code 93، UCC / EAN-128، GS1 Databar، Matrix 2 of 5، Code 11، Industrial 2 of 5، Standard 2 of 5
الرموز 2D	كود QR ، PDF417 ، مصفوفة البيانات
المعلمات الكهربائية	
الجهد االكهربى	فولت تيار مستمر 5.5 ~ 4.5
الحد الأقصى الحالي	مللي أمبير 236
تيار التشغيل	مللي أمبير 198
الاستعداد الحالية	مللي أمبير 10 مللي أمبير(ينام 60)
المعلمات الميكانيكية	
الأبعاد	71 مم (الارتفاع) × 49.6 مم (العمق) × 68 مم (العرض)
بيئي	
درجة حرارة التشغيل	-20℃ ~50℃
درجة حرارة التخزين	-30℃ ~70℃
رطوبة	5٪~95٪
رطوبة	5٪~95٪