

## **مصنع 15 بوصه الكل في واحد شاسه اللمس نقاط البيع الطرفية نموذج POS8619**

### **محطه نقاط البيع ، محطه طرفيه لشاشات اللمس ، محطه نقاط البيع الطرفية**

ثنائي النواة 1.8 غيغاهرتز 1900 انتل سيليرون

لاختياري HDD320G (الافتراضي) ، وفرقه (64) gb الثالث السائق فرقه 32

شاشه تعمل باللمس مقاوم لأسلامك (افتراضي) ، شاشه بالسعة لاختياري 5

للحصول على اختياري fd قارئ البطاقات وعرض العميل

### **تطبيق**

### **محطه نقاط البيع ، محطه طرفيه لشاشات اللمس ، محطه نقاط البيع الطرفية**

خدمات المطاعم: الفنادق والمطاعم ومطاعم الوجبات السريعة والمقهى والمخابز ومحل بيع الكعك

متاجر التجزئة: شارع الاعمال ، بوتيك ، متجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالونات العلاقة من الدرجة العالمية

الترفيه: سانا ، سبا ، نادي ليلي ، حديقة الموضوع ، كازينو ونقطه البيع لتذكره اليانصيب

تجاري: محطات أداء المعلومات لمواقف السيارات ، ونزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطه ورصيف

### **مواصفات**

### **محطه نقاط البيع ، محطه طرفيه لشاشات اللمس ، محطه نقاط البيع الطرفية**

نموذج	نقطه البيع-19
لون اختياري	اسود او ابيض
الملحقات الاختيارية	VFD220E
المجلس الرئيسي	معالج انتل سيليرون
	ثنائي النواة 1.8 غيغاهرتز 1900 انتل سيليرون
شرائح	NM70
دعم الذاكرة	2 1 * 1066/1333 (الافتراضي) gb DDR4
برنامج تشغيل ثابت	32 (الافتراضي) gb فرقه
حجم لوحة LCD	مقاس 15 بوصه lcd شاشه
سطوع	350 cd/m <sup>2</sup>
قرار	1024 * 768 (حد اقصى)
شاشه تعمل باللمس	شاشه تعمل باللمس مقاوم لأسلامك 5
زاوية العرض	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140
منفذ الإدخال/الإخراج	العاصمه في جاك * 1 زر الطاقة 12 * 1 PS2KB/MS * 1 ذكر DB9 المسلسل * 1 منفذ متوازي DB25 * 1 متوازي: 1 تجهيز مرئي (15 دبوس مد الفرعية) * 1 RJ-45 * 1 : الشبكة المحلية 6 * 1 الناقل التسلسلي العام (2.0) 1 * 1 الصوت خارج 1 * 1 هيئة التصنيع العسكري في *
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
امثلال	A/CE الفئة Ivm/CCC / مارك
بعد التعبيه/الوزن	410 * 310 * 7.6 كجم ، 10 ملم
نظام التشغيل	لينكس ، ويندوز اكس بي أعلاه ، جزءا لا يتجزأ ، والمكاتب الفنية
محول الطاقة	من وضع DC12/5a فولت/50-60 هرتز تيار متعدد ، إدخال 110-240

## **وصف المنتج**

محطه نقاط البيع ، محطه طرفيه لشاشات اللمس ، محطه نقاط البيع الطرفية

