

السعر pos مصنع شاشة تعمل باللمس نظام الروبوت

(M / N: POS -A15 / A15-A)

مميزات:

سعر النظام pos ، pos الروبوت ، وشاشة تعمل باللمس نظام pos

Windows رباعي النواة سعة 2.0 جيجاهيرتز عالي النقاء لنظام Intel CeleronProcessor J1900 المعالج

المعالج لنظام أندرويد 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7

(Android) جيجابايت 8 ROM ذاكرة عشوائية سعة 2 جيجا بايت + معيار

(Windows) قياسي 32 جيجا بايت SSG + سعة 2 جيجابايت RAM ذاكرة

متعدد نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة

(Optinonal) طباعة حرارية مقاس 58 مم أو 80 مم

(اختياري) RFID مضمّن ، قارئ MSR

لوحة عرض أنيقة

التطبيقات:

المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، كوفي شوب ، مخبز ومتجر كيك

متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل وصالون حلاقة من الدرجة العالية

الاستجمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، وناجٍ ليلي ، ومنتزه ترفيهي ، وكازينو ، ومكان مخصص لبيع تذاكر اليانصيب

التجاري: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات ، والنزل ، والطيران ، ومترو الأنفاق ، ومحطة ورسيف

معرض الصور:



معامل:

| | |
|----------------|--|
| نموذج | POS -A15 / POS -A15-A |
| المجلس الرئيسي | رباعي النواة بسرعة 2.0 ميغاهرتز Intel CeleronProcessor J1900 معالج |
| المجلس الرئيسي | المعالج 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 |
| OS① | WINDOWS7 (بيتا) |
| OS② | Android 5.1 |
| Memory① | 2GB RAM 32GB SSD |
| Memory② | 2GB RAM 32GB SSD |
| شاشة اللمس | متعدد النقاط بالسعة اللمس |
| حجم الشاشة | الشاشة الرئيسية 15.6 بوصة ، نائب الشاشة 15.6 بوصة |
| اللون | ابيض أم اسود |

| | |
|----------------------------------|---|
| طابعة | مع قطع السيارات mmكبيرة طابعة حرارية والعتاد أو طابعة حرارية 80 58mm (اختياري) |
| منفذ الإدخال / الإخراج J1900 | USB * 4 |
| | RJ45 * 1 |
| | RJ11 * 1 |
| | HDMI * 1 (لنائب الشاشة) |
| | VGA * 1 |
| | LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1 |
| | منفذ DB9 RS232 * 1 |
| منفذ الإدخال / الإخراج (A83T) | RJ11 * 1 |
| | فتحة TF * 1 |
| | RJ45 * 1 |
| | HDMI * 1 (لنائب الشاشة) |
| | USB * 2 |
| | منفذ DB9 RS232 * 1 |
| | الصوت * 1 |
| منفذ USB OTG | |
| درجة حرارة التشغيل | 0 °C إلى 40 °C |
| (وظيفة أخرى (أندرويد | GPS ، WIFI ، بلوتوث |
| عناصر اختيارية (Windows) | المنفذ DB25 ، 3G ، MSR camera ، RFID ، LCD VFD display ، CPU I3 I5 ، المتوازي ، المنفذ * 3 ، حجم الشاشة الأخرى DB9 RS232 |
| عناصر اختيارية (Android) | شاشة ، MSR ، قارئ بطاقة ، RFID ، LCD VFD شاشة ، 3G / 4G camera ، حجم أخرى |
| درجة حرارة التخزين | -20 °C إلى 60 °C |
| Packingdimension | 46 * 43 * 51CM |
| محول الطاقة | من وضع DC12 / 5A التيار المتردد ، إدخال 110-240V / 50-60HZ |

صورة J1900 Motherboard: 

