

طابعة الإيصالات الحرارية مع قطع السيارات USB 80MM pos مصنع (نموذج: OCPP -88A)

ميزات:

1. مطهر فريد مع قالب موثوق.
2. الطباعة عالية السرعة بسرعات تصل إلى 300 مم / ثانية ؛
3. القاطع التلقائي اختياري.
4. خط وخيارات الاتصالات اللاسلكية
- 5: USB. توفير مجموعة متنوعة من واجهات
6. دعم تطبيق إنذار مسموع متاح للمطبخ.
7. دعم أنواع مختلفة من الطباعة الباركود أحادية وثنائية الأبعاد ؛
8. يدعم مجموعة متنوعة من اللغات الدولية.
- 9: Android لنظام SDK يوفر ؛
10. موثوقة رأس الطباعة الحياة ومائة كيلومتر.
11. EP SON ESC / POS. متوافق.

المعلومات:

طرق الطباعة	خط الطباعة الحرارية
الحروف المطبوعة	نقطة / خط (افتراضي) ، 512 نقطة / خط ؛ 576 الشخصيات: نقطة الصينية المبسطة 24 × 24 ، دعم الخط 18030 ، دعم تاويان وهونج كونج ، التقليدية (معقدة الخط) ، ANK حرف ؛
الخط	مم ؛ 3.0 (h) * 3.0 (w) نقطة ، 12 * 24 1.5 مم (H) ب: 9 * 17 نقطة ، 1.1 (العرض) * 2.1 مم (H) * 3.0 (W) المبسطة / التقليدية: 24 * 24 نقطة ، 3.0
أنواع الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 ، QR code
سرعة الطباعة	مم / ثانية كواجهة واحدة ، إلى 300 مم / ثانية واجهة مزدوجة وواجهة ثلاثية 250
جهة تعامل	USB ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN
أمر الطباعة	EPSON ESC / POS متوافق مع الأمر
سائق	Win9X / Window XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux ، ESPON ، Android التوافق مع SDK يوفر
عرض الطباعة	(مم) عرض الطباعة 72 ± 0.5 79.5
قطر الورق	ملم 83
سماعة الورق	0.06-0.08mm
سكين	(القاطع التلقائي اختياري)
طباعة الموثوقية	مائة كيلومتر
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
في المقابل الرطوبة	10-80%
الأبعاد	(مم) 190 * 145 * 145
وزن	كجم 1.60

معلومات الطلبية	P / N	وصف
	OCPP -88A-U	تدعم القاطع التلقائي USB منافذ
	OCPP -88A-UR	التسلسلية ، ودعم القاطع التلقائي + USB منافذ
	OCPP -88A-UL	القاطع التلقائي USB + LAN تدعم منافذ
	OCPP -88A-URL	مع القاطع التلقائي LAN + التسلسلية + USB منافذ
	OCPP -88A-W	القاطع التلقائي ، USB + منفذ لاسلكي
	OCPP -88A-BUL	ودعم القاطع التلقائي ، USB + LAN + بلوتوث
	OCPP -88A-U0	لا القاطع التلقائي ، USB منفذ
	OCPP -88A-UR0	المسلسل ، لا القاطع التلقائي + USB
	OCPP -88A-UL0	لا القاطع التلقائي ، LAN + USB منفذ
	OCPP -88A-URL0	دون القاطع التلقائي ، LAN + التسلسلي + USB منفذ
	OCPP -88A-W0	لا القاطع التلقائي ، USB + منفذ لاسلكي
	OCPP -88A-BUL0	لا القاطع التلقائي ، LAN + USB + بلوتوث

الوثائق ذات الصلة:

[تخصيص*](#)

[دليل الإجراءات*](#)

[تعليمات*](#)

[من Win2000 WinVista Win8-32bit سائق ويندوز إكس بي نظامي التشغيل*](#)

[Win8-64bit سائق*](#)

[سائق لينكس*](#)

[أداة إعداد المعلمة الطابعة*](#)

[\(تجريبي تطبيق البرمجيات\)USB Printdemo*](#)

[لأجهزة الأندرويد SDK*](#)

[القرص المضغوط ملفات*](#)