

## مصنع بلوتوث الطابعات الحرارية لنظام نقاط البيع (نموذج: OCPP-585)

### مواصفة:

#### طابعة فواتير المطاعم، وطابعة الفواتير، فاتورة سعر طابعة

طريقة الطباعة	مباشرة الحرارية
طباعة الكثافة	384dots / 203) خطDPI)
حجم الحرف	ملم 384dots / والحرف، الخط: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم 24 * 24 * 24 dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) ملم / التقليدية / المبسطة
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 اختياري (ريال قطري)
قيادة الطباعة	مع متوافق PSON ESC / POS
لغة	دعم اللغة المشتري
سرعة الطباعة	90 ثانية / mm ضربات
عرض الورق	57.5 ± 0.5mm و
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
بعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
كتر السيارات	القاطع اليدوي
الاستشعار	ورقة قرب نهاية الاستشعار، ورقة النهاية الاستشعار، غطاء استشعار مفتوحة
ورقة لفة	Φ75mm
السطح البيني	RS-232C، بالتوازي مع ذلك، USB، LAN
سائق	ESPON فوز فيستا، فوز 7 متوافقة مع XP فوز 2000، فوز 2003، فوز X، فوز 9
محول الجهد الإدخال	AC 110V / 220V، 50-60HZ
الإخراج محول الجهد	DC12V / 3A
طابعة المدخلات الجهد	DC12V / 3A
تحكم درج التقدية	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	0-45°C، 80-10٪ رطوبة:
درجة الحرارة إنقاذ	-10-60°C، 90-10٪ الرطوبة:
شهادة	بنفايات / FCC / CCC / CE

### تفاصيل المنتج:

#### طابعة فواتير المطاعم، وطابعة الفواتير، فاتورة سعر طابعة



### الوثائق ذات الصلة:

مواصفة\*

دليل البرنامج\*

كتيب التعليمات\*

Win2000 WinVista Win7 و Win8-32bit برنامج تشغيل ويندوز إكس بي نظامي التشغيل\*

Win7and Win8-64bit برنامج تشغيل\*

برنامج تشغيل لينكس\*

\*معلومات الطابعة أدوات ضبط\*

\*Printdemo USB (تطبيق تجريبي البرمجيات)

\*SDK للروبوت

\*القرص المضغوط ملفات\*