

مصنع استلام الحاسبة الجارية احل نقاط البيع (نموذج: OCPP-586)

المواصفات:

استلام الطابعة، طابعة الإيصالات الحرارية، وطابعة استلام نقاط البيع

طريقة الطابعة	مباشرة الحرارية
طابعة الكثافة	384dots / 203) خطDPI)
حجم الحرف	ملم 3.0 (H) * 1.5 (W) * 12 * 24dots، الخط ANK، خط، والحرف / 384dots ملم 3.0 (H) * 3.0 (W) * 3.0 (H) / الدots المبسطة / التقليدية: 24 * 24
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR CODE (وظيفة اختياري)
قيادة الطابعة	متوافق مع EPSON ESC / POS
لغة	أوروبا الغربية / اليونانية / العبرية / شرق أوروبا / / OEM865 / OEM863 / OEM860 / OEM850 / الكنتا / OEM437 النايلندية / WPC1255 / العبرية / OEM864 / فيتنام / WPC1257 / PT151,1251 / اللاتفية / العربية / IranII / OEM858 / OEM852 / OEM866 / WPC1252 / إيران
سرعة الطابعة	ثانية / mm ضربات 90
عرض الورق	و 57.5 ± 0.5mm
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
بعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
كتر السيارات	القاطع اليدوي
الاستشعار	ورقة قرب نهاية الاستشعار، ورقة النهاية الاستشعار، غطاء استشعار مفتوحة
ورقة لفة	Φ75mm
السطح البيني	RS-232C، بالتوازي مع ذلك، USB، LAN
سائق	ESPON متوافقة مع Win8 Win10 فوز فيستا، فوز 7 و XP فوز 2000، فوز 2003، فوز X، فوز 9
تزويد الطابعة	DC12V / 3A
تحكم درج التقدية	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	0-45°C، 80-10٪ رطوبة:
درجة الحرارة إنقاذ	-10-60°C، 90-10٪ الرطوبة:

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

مواصفة*

دليل البرنامج*

كتيب التعليمات*

Win2000 WinVista Win7 و Win8-32bit برنامج تشغيل ويندوز إكس بي نظامي التشغيل*

Win7and Win8-64bit برنامج تشغيل*

برنامج تشغيل لينكس*

معلومات الطابعة أدوات ضبط

*Printdemo USB (تطبيق تجريبي البرمجيات)

*SDK للروبوت

القرص المضغوط ملفات